AGROFARM TB

DEUTZ-FAHR
415 - 425 TB

Datos técnicos		Agrofarm TB	
		415	425
MOTOR			
Emisiones		Tier3	Tier3
Fabricante		SDF	SDF
Cilindros / cilindrada	n° / cm³	4/4000	4/4000
Turbo Intercooler		●	●
Potencia máxima (ECE R-120) a 2000 rev/min	kW / CV	70/95	78/106
Potencia nominal (ECE R-120) a 2200 rev/min	kW / CV	70/95	75/102
Par máximo a 1600 rev/min	Nm	373	390
Reserva de par	%	21	23
Regulación del motor electrónica		●	●
Capacidad del depósito de gasoil	litros	85	85
INVERSOR			
Inversor hidráulico bajo carga		○	○
Sistema Stop&Go		○	○
CAMBIO MECÁNICO			
Caja de cambios de 5 velocidades		●	●
Número de velocidades	n°	10 + 10	10 + 10
Número velocidades con minirreductora y superreductora	n°	20 + 20	20 + 20
CAMBIO MECÁNICO CON HI-LO (OPC.)			
Caja de cambios de 5 velocidades		●	●
Número de velocidades	n°	20 + 20	20 + 20
Número velocidades con minirreductora y superreductora	n°	40 + 40	40 + 40
TOMA DE FUERZA TRASERA			
Control electrohidráulico		●	●
540		○	○
540/540ECO		●	●
540/540ECO/1000/1000ECO		○	○
Toma de fuerza sincronizada		○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO			
Doble tracción de control electrohidráulico		●	●
Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico		●	●
FRENOS Y DIRECCIÓN			
Frenado integral en las 4 ruedas		●	●
Válvula "Separate brakes"		●	●
Freno de estacionamiento independiente		●	●
Freno hidráulico para el remolque		○	○
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●
ELEVADOR			
Elevador trasero mecánico		●	●
Capacidad del elevador trasero (estándar)	kg	3600	3600
Capacidad del elevador trasero (opcional)	kg	4500	4500
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal de la bomba	L / min	56	56
Sistema hidráulico de centro abierto		●	●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n° vías	4 / 6	4 / 6
PLATAFORMA			
Palancas de cambio laterales		●	●
Bastidor abatible ROPS de dos montantes		●	●
Instrumentación digital		●	●
Asiento del conductor de regulación mecánica		●	●
MEDIDAS Y PESOS			
Con neumáticos traseros		420/70R24"	480/65R28"
Longitud máxima sin brazos	mm	4125	4125
Ancho mín./máx.	mm	1939/2339	2101/2405
Despeje	mm	290	340
Batalla	mm	2400	2400
Ancho de vía delantero mín./máx.	mm	1374/1862	1588/1882
Ancho de vía trasero mín./ máx.	mm	1500/1900	1598/1902
Altura al guardabarros trasero	mm	1314	1414
Peso máximo con bastidor de seguridad (ROPS)	kg	3200	3400
Carga máxima admitida	kg	6200	6200

● Estándar ○ Opcional

Los datos técnicos y las imágenes son sólo indicativos. DEUTZ-FAHR se reserva el derecho de actualización en todo momento sin necesidad de previo aviso.

Servicio de Comunicación-Marketing - Código 308.8169.4.4-2 - 07/15 ciagreen

Concesionario

deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR LUBRICANTS

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales

DEUTZ-FAHR es una marca de SAME DEUTZ-FAHR

DEUTZ FAHR