



Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola fundada el año 1985. Nuestro marco de experiencia más amplio está en el diseño y creación de máquinas para los sectores del frutal, viñedo, olivar, cítrico y forestal. **AGROINDUSTRIAL BESET S.L.** comercializa sus productos en el mercado nacional y en los últimos años ha ampliado sus ventas en países como Francia y Portugal.

Nuestra especialización se centra en la fabricación de Trituradoras, Desbrozadoras, Rastrillos Hidráulicos y Elevadores, aunque también nos hemos implantado en la creación de barredoras para el olivar y accesorios personalizados.

AGROINDUSTRIAL BESET S.L., no solamente se dedica a la fabricación de máquinas sino también al diseño de sus propios modelos y a las soluciones técnicas exclusivas de los mismos. Actualmente la creación y la fabricación de nuestras propias máquinas ya es el principal valor añadido de nuestra empresa.

En los últimos años hemos participado en las principales ferias del sector, como FIMA, en Zaragoza, y Sant Miquel, en Lleida.

Nuestras máquinas disponen del certificado de conformidad "CE" cumpliendo así todas las normas de prevención de riesgos laborales.

Todos los departamentos, I+D, Administración, Producción, Comercial, Recambios y gerencia están orientados a aportar a nuestros clientes productos de la máxima **CALIDAD**.



DISEÑO



FABRICACIÓN



VENTA

www.maquinariafernandez.com

maquinariafernandez@maquinariafernandez.com

Telf. Dpto. Comercial: +34 682 173 953

c/ Torrente, s/n

22520 FRAGA (HUESCA)

Telf.: +34 974 471974

 Maquinara Agrícola Fernandez

FERNANDEZ
AGROINDUSTRIAL



FERNANDEZ
AGROINDUSTRIAL

GREFFET G2500

LIMPIADORA DE CUNETAS

GREFFET 2500



DESCRIPCIÓN

Limpiadora de última generación para todo tipo de cunetas. Con un coste muy bajo en el mantenimiento de la máquina y una gran calidad y eficiencia en el resultado. El término medio de 1 hora de trabajo son unos 1000 metros de limpieza de cuneta. Con una funcionalidad muy simple y un acoplamiento muy fácil y rápido en el tractor. Kit del rotor intercambiable.

Posibilidad de elegir diámetro de trabajo del rotor 30/40/50 y 60 cm. Distancia de 2.5 metros, alcanzando una profundidad máxima de 1.10 m. Basculación de derecha a izquierda por balanceo mecánico.



CARACTERÍSTICAS



T

A

F

OPCIONES

MOD.

PESO

TOTAL

ALTURA

FONDO

ACCESORIOS

G-2500

600

3500

1300

1200

Basculación derecha / izquierda hidráulica

Deflector para tirar la tierra entre el camino y la cuneta

Contador de horas

Electroválvulas (1 entrada - 3 salidas)

