Remolques Porta-Maquinaria


HIBEMA

Effective Farming



Galvanizado en caliente por inmersión Rueda jochey (Salvo M-1 y M-2) Rampa plegada antideslizante

Railes plegados taladrados Ganchos de amarre			LL	
PORTA MOTOS Y QUA	AD			
Modelo	Caja/cm	P.M.A.	Ruedas	
M-1	200x110	450	5.00x10	
M-2	200x120	500	5.00x10	
M-3-Q 500	225x130	500	135/80x13	
M-3-Q 750	225x130	750	155/80x13	
M-3-QF c/freno	225x130	750	155/80X13	
M-COUSTON c/freno	250x140	750	175/70x13	





R-23 Cerrado

PMC





Detalle rampas

EQUIPAMIENTO DE SERIE (Porta coches y maqinaria)

Piso antideslizante de chapa o tablero finlandés Freno de inercia a los dos ejes Rueda jochey semiáutomatica Carrocería galvanizada en caliente Rampas de carga Apoyos traseros Barandillas laterales y frontal

DOS EJES	(Con freno)				
Modelo	Caja/cm	P.M.A.	Ruedas		
RR-3	350x160	1.250	155/80x13		
RR-4	400x180	1.600	175/80x13		
RR-95	450X190	2.000	185/65-14		
RR-70 (Ruedas bajo caja)	500x220	2.500	195/50-13		
RR-50 ME "Excavadoras"	400X180	3.500	205-14		
RR-16 MQ (Ruedas bajo caja)	450x220	1.500	175/70x13		

ACCESORIOS

Cabrestantes manuales o eléctricos Cajón de herramientas Basculantes hidráulicos

RR-50 MF

* Disponibles otras medidas y pesos

comercial@hibema.com

www.hibema.es fabrica@hibema.com

TIf: +34 923 190 278 Hoces del Duratón nº 48-52 Polígono Industrial "El Montalvo II" Fax: +34 923 194 205 37008 Salamanca