

Centrifugas

EQUIPAMIENTO DE SERIE "KC"

Tolva de polietileno de alta densidad
Plato distribuidor con 6 aletas
Regulación independiente desde el tractor
Regulación independiente derecha-izquierda
Provista de enganche de arrastre
Caja de engranajes cónicos en baño de aceite
Agitador articulado
Cardan telescópico
Elementos en contacto con abono, acero inox.



S 2 SURCOS



KC-600

TOLVA POLIETILENO

Modelo	Tolva (litros)	Tolva (Kg)	Altura	Anchura	Peso
KC 300	250	375	111 cm	101 cm	65 kg
KC 400	300	450	107 cm	123 cm	77 kg
KC 500	400	600	117 cm	126 cm	82 kg
KC 600	500	750	128 cm	126 cm	84 kg

TOVA DE CHAPA

KA-300	250	268	105 cm		70 kg
KA-400	300	321	111 cm		73 kg
KA-500	350	375	115 cm		74 kg

SUBSOLADOR PARA ABONADORAS

00319.5300	S 1 surco	Punteras recambiables			
00319.5600	S 2 surcos	Ancho trabajo regulable (Dos surcos)	130 cm		
00319.5700	S 2 surcos	Punteras recambiables	170 cm		



KA-400

Centrifugas "DOBLE PLATO"

EQUIPAMIENTO DE SERIE "KC - RD"

Tolva de polietileno de alta densidad
Distribuidor doble plato (Máximo 24 m)
Apertura hidráulica
Red desterronadora
Chasis reforzado, Agitador
Cardan telescópico
Elementos en contacto con abono, acero inox.

ABONADORAS CENTRIFUGAS DOBLE PLATO "ROCHA"

Modelo	Tolva (litros)	Tolva (Kg)	Altura	Anchura	Peso
KC-1000 RD	900	963	1115 mm	1910 mm	283 kg
KC-1300 RD	1200	1284	1315 mm	1910 mm	309 kg
KC-1600 RD	1500	1605	1465 mm	1910 mm	316 kg
KC-2000 RD	1800	1926	1450 mm	2610 mm	410 kg



KC-1600 RD

Pendulares

EQUIPAMIENTO DE SERIE "KP - Q y R"

Tolva de polietileno de alta densidad
Distribuidor con regulación precisión
Provista de enganche de arrastre
Agitador
Cardan telescópico
Elementos en contacto con abono, acero inox.
Red desterronadora (KP-R)



KP-800 Q



KP-1600 R

ABONADORAS PENDULARES "ROCHA"

KP-600 Q	470	503	1030 mm	1290 mm	138 kg
KP-800 Q	670	717	1250 mm	1310 mm	146 kg
KP-1000 R	900	963	1115 mm	1910 mm	230 kg
KP-1300 R	1200	1284	1315 mm	1910 mm	256 kg
KP-1600 R	1500	1605	1465 mm	1910 mm	263 kg

KIT APERTURA HIRAUICA (Pendulares)