



CVS-500.2 C Rodillo y rastra

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Chasis de 60x60 mm CON REFUERZOS

Brazo 45X12 mm (Separación 12,5 cm)

Contrabrazo incluido en CVS-C

Disponible en brazo 70x12 mm (Separación 15 cm) Mayor despeje

2 Cilindros de plegado con válvula de retención

Disponibles en 3 filas

Serie CVS.2C

Separación brazos 12,5 cm.

Rodillo de 350 mm

Modelo	NºBrazos	Labor	Brazos	Chasis	Potencia C.V.
CVS-300.2C	24	3,00 m	45x12 + C	Rígido	90-100
CVS-340.2C	27	3,40 m	45x12 + C	Rígido	100-130
CVS-400.2C	32	4,00 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	120-140
CVS-440.2C	35	4,40 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	130-150
CVS-500.2C	40	5,00 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	150-165
CVS-540.2C	44	5,40 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	160-180
CVS-600.2C	48	6,00 m	45x12 + C	Pleg. hidráulico	180-220

Serie CVS.70

Separación brazos 15,0 cm.

Rodillo de 400 mm

Modelo	NºBrazos	Labor	Brazos	Chasis	Potencia C.V.
CVS-300.70	20	3,00 m	70x12	Rígido	90-100
CVS-340.70	23	3,40 m	70x12	Rígido	100-130
CVS-400.70	26	4,00 m	70x12	Pleg. hidráulico	120-140
CVS-440.70	29	4,40 m	70x12	Pleg. hidráulico	130-150
CVS-500.70	32	5,00 m	70x12	Pleg. hidráulico	150-165
CVS-540.70	35	5,40 m	70x12	Pleg. hidráulico	160-180
CVS-600.70	39	6,00 m	70x12	Pleg. hidráulico	180-220



Detalle brazos

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Rodillos de jaula o lisos

Rodillos dobles

Rastras

Juego ruedas de control neumáticas

Enganche rápido



CVS-300.2C Rodillo



CVS-400.2C Rastra cuchillas y Rodillo



CVS-550 C Doble rodillo

www.hibema.es

comercial@hibema.com
fabrica@hibema.com

Tlf: +34 923 190 278
Fax: +34 923 194 205

Hoces del Duratón nº 48-52
Polígono Industrial "El Montalvo II"
37008 Salamanca