

Effective Farming



Desplazamiento hidráulico



RCL-FLO-90

Equipamiento de serie: RCL-FLO

Chasis de capa de 4 mm (90/110), 6 mm (130/150)
 Cabezal oscilante o descentrable hidráulico
 Cadenas de protección detrás y delante
 Nº de cuchillas o cadenas: 2
 Categoría de enganches: I
 Patines de desgaste con regulación de altura
 Cadenas 13 mm (90-110) y 18 mm (130-150)
 Transmisión con fusible (FLO-90 y 110) Con embrague (FLO-130 y 150)

Fijas

Modelo	Nº cuch./caden	Ancho labor	Peso	C.V.	Desplazamiento
RCL-FLO-90	2	0,90 m	143 kg	18-40	
RCL-FLO-110	2	1,10 m	196 kg	20-50	
RCL-FLO-130	2	1,30 m	252 kg	40-55	
RCL-FLO-150	2	1,50 m	305 kg	50-60	

Desplazables hidráulicas

RCD-FLO-120	2	1,20 m	262 kg	30-50	350 mm
RCD-FLO-130	2	1,30 m	302 kg	40-55	350 mm
RCD-FLO-150	2	1,50 m	355 kg	45-60	400 mm

Equipamiento de serie: RCL-FL1

Chasis de capa de 6 mm
 Cabezal oscilante o descentrable hidráulico
 Cadenas de protección detrás y delante
 Nº de cuchillas 2 ó 4 cadenas
 Categoría de enganches: I
 Patines de desgaste con regulación de altura
 Cadenas 18 mm
 Transmisión con EMBRAGUE



RCL-FL1-130

Fijas

Modelo	Nº cuch./caden	Ancho labor	Peso	C.V.	Desplazamiento
RCL-FL1-130	2/4	1,30 m	310 kg	40-60	
RCL-FL1-150	2/4	1,50 m	336 kg	50-70	
RCL-FL1-170	2/4	1,70 m	395 kg	60-85	

Desplazables hidráulicas

RCD-FL1-130	2/4	1,30 m	360 kg	40-60	350 mm
RCD-FL1-150	2/4	1,50 m	415 kg	70-70	350 mm
RCD-FL1-170	2/4	1,70 m	475 kg	60-85	400 mm

Equipamiento de serie: RCF-R1

Chasis de capa de 8 mm.
 Cabezal oscilante: **FIJA o DESCENTRABLE HIDRAULICA**
 Cadenas de protección detrás y delante
 Nº de cuchillas 2 ó 4 cadenas de 18 mm
 Categoría de enganches: I-II
 Patines de desgaste con regulación de altura
 Transmisión con embrague



RCF-R1-180

Modelo *	Nº cuch./caden	Ancho labor	Peso fija/desplazable	C.V.
RCF-R1-140	2/4	1,40 m	434/460 kg	40-60
RCF-R1-160	2/4	1,60 m	504/560 kg	50-70
RCF-R1-180	2/4	1,80 m	591/660 kg	65-85
RCF-R1-200	2/4	2,00 m	683/735 kg	75-100

Modelo*: RCD Desplazable hidraulica

www.hibema.es

comercial@hibema.com

fabrica@hibema.com

Tlf: +34 923 190 278
 Fax: +34 923 194 205

Hoces del Duratón nº 48-52
 Polígono Industrial "El Montalvo II"
 37008 Salamanca