

Effective Farming

### EQUIPAMIENTO DE SERIE "ALPHA"

Grupo comando regulador de presión  
 Depósito de polietileno con vaciado total  
 Depósito suplementario para limpieza del operador  
 Nivel de depósito externo. Agitador hidráulico inspeccionable  
 Filtro de aspiración con válvula para autollenado  
 Chasis y turbina de acero reforzado, galvanizado en caliente  
 Turbina con caja multiplicadora de 1 V+PM  
 Hélice con 9 palas regulables en nylon  
 Boquillas dobles M62 antigoteo  
**Depósito suplementario limpieza del circuito (Serie OMEGA)**  
**Disponible con Bomba de pistones (Consultar)**  
**SIN Cardan telescópico**



Serie ALPHA

### Serie Ellite STD

Modelo	Bomba	Mando	Turbina	Nº Boquillas	Capacidad (L)
Ellite 200/500	AR-503	RM-40.3	500 mm	8	200
Ellite 200/620	AR-713	RM-40.3	620 mm	10	200
Ellite 300/500	AR-503	RM-40.3	500 mm	8	300
Ellite 300/620	AR-713	RM-40.3	620 mm	10	300
Ellite 400/620	AR-703	RM-40.3	620 mm	10	400
Ellite 400/720	AR-713	RM-40.3	720 mm	12	400
Ellite 600/620	AR-713	RM-40.3	600 mm	10	600
Ellite 600/720	AR-713	RM-40.3	720 mm	12	600
Ellite 800/720	AR-713	RM-40.3	720 mm	12	800
Ellite 800/720	AR-1064	VDR-50.3	720 mm	12	800



Serie OMEGA

### ACCESORIOS

		Medida	Boquillas
00319.9002	Enrollador simple con soporte	50 m	
00319.9002.2	Enrollador doble con soporte	2 x 60 m	
00319.1080	Medio de manguera 8 mm 80 bar.R-1 80/8		
00319.0001	Pistola corte rápido CR-30 cm		
00319.0002	Pistola corte rápido CR-60 cm		
	Adaptador para barras y enrolladores		
	Alerón bilateral turbinas 500/600 (Indicar)		
	Alerón bilateral turbinas 720 mm		
	Kit mando a distancia (Montado en origen)		
00319.9100	Transmisión, Cardan B-43	800 mm	

**DISPONIBLE MÚLTIPLES ACCESORIOS Y BARRAS (Consultar)**



## Espolvoreadores

### EQUIPAMIENTO DE "ROTEME PDT"

Diseño vertical  
 Sistema de vibración para dosificación progresiva  
 Turbina doble centrífuga de 250 mm  
 Caja multiplicadora RF 1:5,77  
 Depósito de polietileno de alta densidad  
 Difusores regulables  
 Salidas con cierre individual  
 Transmisión telescópica con protección

3 SALIDAS



### Serie Roteme PDT

Suspendidos

Modelo	Turbina	Salidas	Capacidad (L)
Roteme PDT	2x250 mm	2	75
Roteme PDT	2x250 mm	2	100
Roteme PDT	2x250 mm	2	150
Roteme PDT	2x250 mm	2	200
Roteme PDT	2x250 mm	3	75
Roteme PDT	2x250 mm	3	100
Roteme PDT	2x250 mm	3	150
Roteme PDT	2x250 mm	3	200



2 SALIDAS

www.hibema.es    comercial@hibema.com  
 fabrica@hibema.com

Tlf: +34 923 190 278    Hoces del Duratón nº 48-52  
 Fax: +34 923 194 205    Polígono Industrial "El Montalvo II"  
 37008 Salamanca