

MODELO	Capacidad elevación (caja+carga)	Longitud Cajas (desde-hasta)mm	Tara (kg)	MMA (Kg)	Neumático	Tiempo de maniobra (1000 rpm)		Material chasis
						Basculación	Carga	
GANCHO TRA-22L-65	22.000	4.600-6.500	6.000	24.000	6 de 385-65-22,5	60	48	250x100x8
GANCHO TRA-22L-70	22.000	5.000-7.000	6.500	24.000	6 de 385-65-22,5	60	48	250x100x8
GANCHO TRA-25L-65	25.000	4.600-6.500	6.200	24.000	6 de 385-65-22,5	60	48	250x100x8
GANCHO TRA-25L-70	25.000	5.000-7.000	6.700	24.000	6 de 385-65-22,5	60	48	250x100x8
GANCHO TRA-30L-65	30.000	4.600-6.500	6.400	24.000	6 de 445-65-22,5	75	55	300x100x8
GANCHO TRA-30L-70	30.000	5.000-7.000	6.600	24.000	6 de 445-65-22,5	75	55	300x100x8
GANCHO TRA-30L-75	30.000	5.500-7.500	6.800	24.000	6 de 445-65-22,5	75	55	300x100x8
GANCHO TRA-30L-80	30.000	6.000-8.000	7.200	24.000	6 de 445-65-22,5	75	55	300x100x8

TRIDEM - TANDEM		
EQUIPAMIENTO	SERIE	OPCIONAL
Balanza en lanza		✓
Pata apoyo lanza hidráulico		✓
Lanza regulable en altura	✓	
Aletinas cubre ruedas	✓	
Cajón y depósito agua		✓
Lanzillos hidráulicos y cable eléctrico conexión tractor	✓	
Eje direccional		✓
Eje direccional comandado		✓
Rotativo		✓
Suspensión neumática o hidráulica		✓

EQUIPO ELEVACION/GANCHO

Columna desplazable horizontal hidráulica. Bloqueo mecánico automático de la columna, para maniobras de basculamiento que impide la articulación del equipo.

Ganchos hidráulicos de fijación del contenedor. Válvula de retención y frenado, para la carga y descarga de los contenedores.

Válvula de descarga del circuito de elevación, para cuando circula el vehículo.

Válvulas de seguridad.

Deposito de aceite con filtro de retorno incorporado. Mando eléctrico para el manejo de las funciones desde la cabina. Tres funciones.

Rodillos traseros sin mantenimiento. Presión máxima de trabajo 300 bares. Mediante bomba de pistones.

Accionamiento por toma de fuerza.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPO ELEVACION/GANCHO

Columna vertical articulada hidráulica. Columna vertical telescópica hidráulica para diferentes alturas.

Monitor/Botonera por radiocontrol.



MODELO	Capacidad elevación (caja+carga)	Longitud Cajas (desde-hasta)mm	Tara (kg)	MMA (Kg)	Neumático	Tiempo de maniobra (1000 rpm)		Material chasis
						Basculación	Carga	
GANCHO TA-9 L-45	9.000	3.300-4.500	3.200	12.200	4 de 385-65-22,5	40	32	200x100x6
GANCHO TA-9 L-50	9.000	3.600-5.000	3.500	12.500	4 de 385-65-22,5	44	35	200x100x6
GANCHO TA-12 L-55	12.000	3.900-5.500	4.300	16.300	4 de 385-65-22,5	46	38	200x100x6
GANCHO TA-12 L-62	12.000	4.400-6.200	4.700	16.700	4 de 385-65-22,5	46	38	200x100x6
GANCHO TA-15 L-55	15.000	3.900-5.500	4.500	18.000	4 de 385-65-22,5	49	38	250x100x6
GANCHO TA-15 L-62	15.000	4.400-6.200	4.900	18.000	4 de 385-65-22,5	49	38	250x100x6
GANCHO TA-18 L-65	18.000	4.600-6.500	5.200	18.000	4 de 445-65-22,5	49	38	250x100x6
GANCHO TA-18 L-70	18.000	5.000-7.000	5.600	18.000	4 de 445-65-22,5	49	38	250x100x6
GANCHO TA-22 L-65	22.000	4.600-6.500	6.000	18.000	4 de 445-65-22,5	60	48	250x100x8
GANCHO TA-22 L-70	22.000	5.000-7.000	6.500	18.000	4 de 445-65-22,5	60	48	250x100x8
GANCHO TA-25 L-65	25.000	4.600-6.500	6.200	18.000	4 de 445-65-22,5	60	48	250x100x8
GANCHO TA-25 L-70	25.000	5.000-7.000	6.700	18.000	4 de 445-65-22,5	60	48	250x100x8

