CATRON
AVD. Ausias March, 222
46026 Valencia
Tel.963390310 Fax:963390315
Info|catron.es
www.catron.es/www.kioti-iberica.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PALA KL601



Modelo de pala:KL601
Modelo de Tractor: KIOTI RX6010

MODELO RX6010	
A Máxima altura de elevación	2900 mm
B Altura libre máxima con cazo horizontal	2608 mm
C Altura libre máxima con cazo volteado	2169 mm
D Distancia a la altura máxima	564mm
E Angulo máximo de volteo	71º
F Distancia con el accesorio en tierra.	1867 mm
G Angulo de recogida	44º
H Profundidad de excavación a nivel del suelo	160 mm
J Altura total en posición de marcha	1694mm
L Profundidad del accesorio (desde el punto interno del armazón)	549 mm
M Altura del accesorio	579 mm
N Profundidad del accesorio (desde el punto de giro)	739 mm
Tamaño del cubo	2032mm
Capacidad del cubo calculada	352ℓ
Capacidad de cúmulo del cubo	544 ℓ
Fuerza de arranque a nivel de suelo, 500 mm delante del punto de giro 1540kgf	
Ajuste de la válvula de descarga (válvula de control de carga) kgf/cm²	184,96
Peso aprox. Con cazo	621kg
Niveles de flujo (Sistema del tractor)	48,5 LPM
Cilindros de elevación	58 mm x 511 mm
Cilindro de cubo	64 mm x 358 mm
Bomba de elevacion (segundos)	4,3
Bomba de bajada (segundos)	2,9
Volcado del cazo (segundos)	3,1
Repliegue del cazo (segundos)	2,0