SP

Fresatrice fissa pesante con cambio a 4+2 velocità per trattori da 60 a 90 HP con PTO 540/1000 g/min.

Heavy fixed tiller with 4+2 speed for 60 to 90 HP tractors with PTO 540/1000 rpm.

Fraise rotative fixe lourde avec boite de vitesse à 4+2 rapports pour puissance de 60 à 90 CV avec PTO 540/1000 t/min.

Bodenfräse nicht verstellbar, schwer, mit 4+2 Gang-Knüppelschaltung für Traktoren von 60 bis 90 PS mit Nebenantrieb 540/1000 Undrehungen/Min.

FRESATRICI

SICMA

SICMA S.p.A.
66010 Miglianico (CH) Italia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295
41058 Vignola (MO) Italia - Via dell'Elettronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687
e-mail: info@sicma.it - www.sicma.it

FRESATRICI

MOD.	SP 160	SP 185	SP 210	SP 235	SP 260
cm	160	185	210	235	260
in	63"	73"	83"	92"	102"
cm	80 80	92,5 92,5	105 105	117,5 117,5	130 130
hp	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
kg	536	568	612	647	676
lbs	1182	1252	1349	1427	1490
6	36	42	48	54	60
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	-	●	●	●	●
	-	●	●	●	●
	-	-	●	●	●

● IN DOTAZIONE STANDARD ● A RICHIESTA OPTIONAL

SP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adatta per lavorazioni pesanti la fresatrice SP è costituita da un telaio portante sul quale sono installati il cofano di protezione e la trasmissione laterale con catena in bagno d'olio. In dotazione di serie: attacco universale a 3 punti, trasmissione a catena (a richiesta ad ingranaggi), cambio a 4+2 velocità, giunto con frizione L850, 6 zappe per flangia ad elica o a squadro, zappe di estremità rivolte all'esterno, sistema di tenuta permanente sul rotore, telaio scatolato. A richiesta: 2 martinetti idraulici per regolazione rullo, coppia ruote laterali, coppia dischi convogliatori, ancora rompitraccia, zappe di estremità rivolte all'interno, rullo a spuntoni, rullo a gabbia, rullo paker.

TECHNICAL FEATURES

Suitable for heavy works SP tiller is formed by a frame on which are installed the protective hood and the side chain drive in oil bath.
Standard equipment: 3 point hitch, side chain drive in oil-bath (gear drive upon request), 4+2 speed gear change, L850 driveshaft, 6 curved or square blades each flange, outwards turning end hoes, long-life seal for rotor, box frame. Upon request: 2 hydraulic cylinders for roller adjustment, side wheels kit, conveying discs kit, track-breaking anchor, innerwards turning end hoes, spiked roller, cage roller, paker roller.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Fraise rotative indiquée pour les travaux lourdes, SP constituée par un châssis portant sur lequel est installé le capot de protection et la transmission latérale avec chaîne a bain d'huile. Avec la machine sont fournis: attelage universel à trois points; transmission latérale par chaîne; boite de vitesse à 4+2 rapports; cardan L850; 6 houes par flasque, à hélice ou à équerre; houes d'extrémité orientées à l'extérieur; système d'étanchéité permanent sur le rotor, capot en tôle d'acier en caissons. Sur demande: 2 vérins hydrauliques pour réglage rouleau, couple roues latérales, couple disques convoiteurs, ancre efface - trace, houes d'extrémité orientées à l'intérieur, rouleau à piques, rouleau cage, rouleau paker.

TECHNISCHE MERKMALE

Fräse geeignet für schwere Arbeiten, SP besteht aus einem Tragrahmen auf welchen Schutzgehäuse und Seitenantrieb durch Ketten im Ölbad.
Standardausrüstung: Universaldreipunkt Anbaubock, Seitenantrieb durch Ketten (auf Anfrage Seitenzahnradgetriebe), 4+2 Gang-Knüppelschaltung, Gelenkwelle L850, 6 Schrauben oder Winkel-Messer je Flansche, Endmesser nach außer, Rotorlager mechanische gehdicht, Kastenförmige Stahlblechtaube. Auf anfrage: 2 Hydraulikzylindern für Walzeeinstellung, seitliche Paarräder, Paar Fördererscheiben, Spurbrecheranker, Endmesser nach innen, Zinkenwalze, Käfigwalze, Packerwalze.