



## SEMBRADORA-PLANTADORA DE PATATAS MDO. S2HD

Sembradora automática de patatas de 2 y 4 hileras, fijas o regulables en anchura de trabajo según modelo.

La distribución de la patata se realiza mediante conjunto de pinzas y aguja cogiendo la patata y distribuyéndola en el terreno según la distancia deseada mediante sistema de piñones y cadenas.

Esta maquina abre el canal para la siembra y posteriormente lo tapa dejando el laboreo de la siembra totalmente terminado.

### OPCIONES:

- Rueda para compactado de la semilla con el terreno.
- Dosificador de insecticida en micro granulo.
- Rastra para compactado de terreno.
- Dosificador de líquido (gaucho).
- Marcadores.
- Suplemento de tolva.
- Acaballonador de discos.
- Acaballonador 4 hileras.



**Nota:** En los modelos S2H o S4H, el ancho de siembra entre hileras es fijo a 75 cm. u otras medidas solicitadas. El modelo S2HD es regulable en distancia de siembra entre hileras.

### Ficha Técnica

Longitud	2.0 Metros.
Anchura	1.50 Metros.
Altura	1.40 Centímetros.
Distanc. entre Siembra	De 55 cm. a 90 cm.
Distanc. Siembr. entre Plantas	De 15 cm. a 40 cm. (Se suministra 4 medidas)
Rendimiento	0.5 Ha./hora.





## SEBRADORA-PLANTADORA DE PATATAS MDO. S2HD

Sembradora automática de patatas de 2 y 4 hileras, fijas o regulables en anchura de trabajo según modelo.

La distribución de la patata se realiza mediante conjunto de pinzas y aguja cogiendo la patata y distribuyéndola en el terreno según la distancia deseada mediante sistema de piñones y cadenas.

Esta maquina abre el canal para la siembra y posteriormente lo tapa dejando el laboreo de la siembra totalmente terminado.

### OPCIONES:

- Rueda para compactado de la semilla con el terreno.
- Dosificador de insecticida en micro granulo.
- Rastra para compactado de terreno.
- Dosificador de líquido (gaucho).
- Marcadores.
- Suplemento de tolva.
- Acaballonador de discos.
- Acaballonador 4 hileras.



**Nota:** En los modelos S2H o S4H, el ancho de siembra entre hileras es fijo a 75 cm. u otras medidas solicitadas. El modelo S2HD es regulable en distancia de siembra entre hileras.

### Ficha Técnica

Longitud	2.0 Metros.
Anchura	1.50 Metros.
Altura	1.40 Centímetros.
Distanc. entre Siembra	De 55 cm. a 90 cm.
Distanc. Siembr. entre Plantas	De 15 cm. a 40 cm. (Se suministra 4 medidas)
Rendimiento	0.5 Ha./hora.





## SEMBRADORA-PLANTADORA DE PATATAS MDO. S2HD

Sembradora automática de patatas de 2 y 4 hileras, fijas o regulables en anchura de trabajo según modelo.

La distribución de la patata se realiza mediante conjunto de pinzas y aguja cogiendo la patata y distribuyéndola en el terreno según la distancia deseada mediante sistema de piñones y cadenas.

Esta maquina abre el canal para la siembra y posteriormente lo tapa dejando el laboreo de la siembra totalmente terminado.

### OPCIONES:

- Rueda para compactado de la semilla con el terreno.
- Dosificador de insecticida en micro granulo.
- Rastra para compactado de terreno.
- Dosificador de líquido (gaucho).
- Marcadores.
- Suplemento de tolva.
- Acaballador de discos.
- Acaballador 4 hileras.



**Nota:** En los modelos S2H o S4H, el ancho de siembra entre hileras es fijo a 75 cm. u otras medidas solicitadas. El modelo S2HD es regulable en distancia de siembra entre hileras.

### Ficha Técnica

Longitud	2.0 Metros.
Anchura	1.50 Metros.
Altura	1.40 Centímetros.
Distanc. entre Siembra	De 55 cm. a 90 cm.
Distanc. Siembr. entre Plantas	De 15 cm. a 40 cm. (Se suministra 4 medidas)
Rendimiento	0.5 Ha./hora.

