



CARGADOR DE REMOLACHA

LA SOLUCION A LOS TERRENOS PEDREGOSOS



MAXIMA CALIDAD AL MEJOR FUNCIONAMIENTO

El cargador de remolacha de dos rodillos, con pua atornillada, de diseño especial, fabricada en acero templado, y sujecion por esparrago roscado, con tuerca y tratamiento anticorrosivo mediante zincado

La ventaja que tiene el cargador de 2 rodillos, es que de una sola pasada carga toda la remolacha. Al llevar la pua de diseño especial conseguimos una mejor penetracion de la misma en la remolacha y mediante su cuello una mayor fijacion de la raiz a las puas y por lo tanto podemos aumentar bastante la velocidad del cargado y asi el rendimiento de la maquina.



Al trabajar con mucha velocidad necesitamos un elevador muy amplio y muy desahogado, como el que se ha colocado a este cargador, para que suba al deposito todas las remolachas que nos manden los rodillos. Este elevador se compone de cinta y contracinta, de grandes dimensiones y que trabajan a bastante velocidad, y por su forma dan una limpieza excepcional a las remolachas, sin apenas dañadas y estan exentas de tranques y de tirones.

El pincho tiene un diseño especial en el cuello que consigue el afianzamiento de las remolachas, una vez pinchadas a ellas, con el fin de evitar que el peso de las remolacha o la fuerza centrifuga expulse la raiz del pincho, lo que nos permite que se pueda trabajar a mayor velocidad y aumente el rendimiento del cargador.

Al diseño del pincho debemos tambien añadir la cinta y la contracinta que permiten desplazar la remolacha una vez sueltas de las puas, hacia el elevador, estas cintas de grandes dimensiones y que trabajan a bastante velocidad, nos permite dar una limpieza inmejorable sin dañarlas



En 5 minutos llenamos el deposito de 7 Tm.



Ctra. Madrid-Coruña km 301

24750 La Bañeza (león)

Telf. 987 65 62 38 fax. 987 65 62 39

www.depuntegeijo.com

info@depuntegeijo.com

