



PLATAFORMAS
3 ejes con giratoria

PLATAFORMAS 3 ejes con giratoria



Modelos

MODELO	MEDIDAS PLATAFORMA largo x ancho (mm)	RUEDAS
92P	9.200 x 2.500	435/50 R19.5 ó 215/70 R17.5 gemelas
98P	9.800 x 2.500	435/50 R19.5 ó 215/70 R17.5 gemelas
102P	10.200 x 2.500	435/50 R19.5 ó 215/70 R17.5 gemelas
104P	10.400 x 2.500	435/50 R19.5 ó 215/70 R17.5 gemelas

Equipamiento de serie

Apoyos para alpacas. Suspensión con ballesta multihoja. Tiro con doble muelle. Freno hidráulico en cada eje. Freno de estacionamiento. Cables y latiguillos conexión tractor. Rotativo. Ruedas 435/50 R19.5 o gemelas 215/70 R17.5.



Tiro con doble muelle



Ejes FAD o ADR con freno hidráulico en los tres ejes



Ruedas gemelas 215/70 R17.5



Ruedas 435/50 R19.5 (Modelos 77P y 86P)

Opciones

Sin apoyos para alpacas (delantero y/o trasero). Cajón de herramientas. Depósito de agua. Eje trasero direccional.



Depósito de agua



Cajón de herramientas



Eje trasero direccional



Avda. La Bañeza, 66 – 24350 Veguellina de Órbigo LEÓN
Tel. 987 37 47 14
E-mail: info@talleresbenavides.com
www.talleresbenavides.com
www.facebook.com/talleresbenavides