

“LF”

10 – 25 KW
12 – 35 Hp



Dotazioni di serie:

. Raschietto inferiore reversibile in polietilene.- Adattamento automatico dell'inclinazione lama.- Inclinazione di lavoro regolabile.- Ribaltamento automatico.- Sollevamento tramite cilindro idraulico (richiede kit opzionale o connessione all'impianto idraulico del trattore).

Standard features:




. Reversible polyethylene cutting edge.- Automatic adjustment of working angle blade inclination.Hydraulic lifting (optional kit required or connexion to tractor hydraulic plant)


Equipement standard:

. Racleur réversible en polyéthylène.- Adaptation automatique de l'inclinaison de la lame.- Inclinaison de travail réglable.- Basculement automatique.- Relevage par vérin hydraulique (il suffit d'un kit optionnel ou d'une connexion au système hydraulique ou mécanique).

Standardausrüstung:

. Scheuerleiste aus Polyethylen, beiderseitig benutzbar.- Automatische Anpassung an die Straßen.- Neigung.- Arbeitswinkel einstellbar.Überlast.- Sicherung. Hydraulikzylinder zur Hebung des Schildes (benötigt Hydraulikanschluss am Traktor oder optionaler Hydraulikzylinder Kit).

LF							
MOD.	HP	α					€
			cm	Inch	kg	lbs	
LF 100	12 – 35	0-30	100	40	90	198	1.242,00
LF 125	12 – 35	0-30	125	50	110	242	1.367,00
LF 150	12 – 35	0-30	150	60	130	286	1.532,00
LF 175	12 – 35	0-30	175	70	155	341	1.698,00
OPZIONI-OPTIONS-OPTIONS-OPTIONEN							
		KIT PISTONE POMPA PUMP KIT WITH PISTON KIT POMPE HYDRAULIKZYLINDER KIT UM SCHILD ZU HEBEN					166,00

INGOMBRI – SIZES – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN (cm)								
1		MOD.	100	125	150	175		
		A	100	125	150	175		
		B	62					
		C	60					