



CATRON

FICHA TÉCNICA

VEHÍCULOS LIGEROS

CATRON SERVICE 15W40

Lubricante multigrado mixto de excelente calidad y larga duración de servicio.

Aceite de alto rendimiento para todo tipo de turismos diesel y gasolina, turboalimentados, etc.

- Ayuda a la baja emisión de gases de escape y por tener bajo contenido en fósforo, alarga la vida de los catalizadores.
- Lubricante de larga duración.
- Cualidades antidesgaste y anticorrosivas, detergente, dispersante.
- Mantiene en suspensión las partículas carbonosas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

PRESENTACION

- ❖ Contenedor de 1000 litros.
- ❖ Bidón de 200 litros.
- ❖ Bidón de 50 litros.
- ❖ Garrafa de 20 litros.
- ❖ Lata de 5 litros.
- ❖ Lata de 1 litro.

NIVEL DE CALIDAD

- ✚ API: SL/CF-4
- ✚ ACEA A3/B3-12
- ✚ VW 505.00
- ✚ M.B. 229.1

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS HABITUALES

TIPO DE ANALISIS	METODO	RESULTADOS
Grado SAE		15 W 40
Viscosidad a 100° C. (cSt)	ASTM D - 445	12,50 a 16,30
Viscosidad a -20°C. (cP)	ASTM D - 5293	<7000
Índice de Viscosidad min.	ASTM D - 2270	135
Punto de inflamación min. (°C)	ASTM D - 92	230
Punto de Congelación máx. (°C)	ASTM D - 97	-35
Cenizas Sulfatadas % masa	ASTM D - 874	<1,5
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>8,0

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión.

