

# T418 SKIDDER

Trelleborg T418 es el neumático perfecto para servicio severo de transporte. Esta expresamente diseñado para el transporte de madera, ofrece una elevada resistencia a impactos y penetración. Gracias al mínimo desgaste de la banda de rodadura, garantiza una larga vida útil de la cubierta, también en las condiciones de trabajos más severos. Las lonas exteriores reforzadas, protegen la carcasa de las piedras, troncos y otros objetos.



MEDIDA	PR	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	LLANTA	CÁMARA
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm				
<b>18.4-26</b> <b>T418 FS</b>	10	487	1478	497	1500	678	4470	DW16B	---

MEDIDA	PR	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	LLANTA	CÁMARA
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm				
<b>23.1-26</b> <b>T418 FS</b>	16	596	1630	608	1650	744	4775	DW20B	---

MEDIDA	PR	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	LLANTA	CÁMARA
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm				
<b>28L-26</b> <b>T418 FS</b>	14	711	1645	725	1665	744	4953	DW25B	---

MEDIDA		
18.4-26	10 PR	T418 FS
23.1-26	16 PR	T418 FS
28L-26	14 PR	T418 FS
28L-26	16 PR	T418 FS

MEDIDA		
24.5-32	16 PR	T418 FS
18.4-34	14 PR	T418 FS
23.1-26	16 PR	T418 FS PRO
30.5L-32	16 PR	T418 FS PRO

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN										
	bar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,4
	psi	12	15	17	20	23	25	26	29	30	35
	CARGA MÁXIMA kg										
40 En Carretera		1330	1510	1685	1845	1990	2065				
<b>30 En Carretera</b>		1660	1890	2105	2305	2490	<b>2580</b>				
10 Terreno suave		2040	2320	2585	2830	3060	3170	3280	3480	3585	
10 Terreno severo		1660	1890	2105	2305	2490	2580				
10 Terreno muy severo		1360	1550	1725	1890	2040	2115	2190	2325	2395	2585

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN														
	bar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,3
	psi	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	48
	CARGA MÁXIMA kg														
40 En Carretera		1890	2150	2395	2620	2830	3035	3230	3410	3590					
<b>30 En Carretera</b>		2360	2690	2995	3275	3540	3795	4035	4265	<b>4490</b>					
10 Terreno suave		2900	3305	3680	4020	4345	4660	4955	5235	5515	5780	6035	6280		
10 Terreno severo		2360	2690	2995	3275	3540	3795	4035	4265	4490					
10 Terreno muy severo		1935	2205	2455	2685	2905	3110	3310	3495	3680	3860	4030	4195	4360	4435

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN										
	bar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,4
	psi	12	15	17	20	23	25	26	29	30	35
	CARGA MÁXIMA kg										
40 En Carretera		2185	2490	2770	3030	3270	3390				
<b>30 En Carretera</b>		2730	3110	3460	3785	4090	<b>4240</b>				
10 Terreno suave		3350	3820	4250	4650	5025	5205	5385	5730	5895	
10 Terreno severo		2730	3110	3460	3785	4090	4240				
10 Terreno muy severo		2240	2550	2835	3150	3355	3475	3595	3825	3935	4255

MEDIDA	PR	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	LLANTA	CÁMARA
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm				
28L-26 T418 FS	16	711	1645	725	1665	744	4953	DW25B	---

MEDIDA	PR	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	LLANTA	CÁMARA
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm				
24.5-32 T418 FS	16	640	1821	652	1850	830	5435	DH21	---

MEDIDA	PR	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	LLANTA	CÁMARA
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm				
18.4-34 T418 FS	14	467	1669	485	1695	759	5130	DW16B	---

MEDIDA	PR	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	LLANTA	CÁMARA
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm				
23.1-26 T418 FS PRO	16	596	1630	608	1650	744	4775	DW20B	---

MEDIDA	PR	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	LLANTA	CÁMARA
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm				
30.5L-32 T418 FS PRO	16	775	1880	790	1905	845	5562	DH27	---

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN													
	bar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9
	psi	12	15	17	20	23	26	29	30	32	35	38	41	42
	CARGA MÁXIMA kg													
40 En Carretera		2170	2470	2750	3010	3250	3485	3705	3810					
<b>30 En Carretera</b>		2710	3085	3435	3760	4065	4355	4630	<b>4765</b>					
10 Terreno suave		3330	3790	4220	4615	4990	5350	5385	5850	6010	6325	6630		
10 Terreno severo		2710	3085	3435	3760	4065	4355	4630	4765					
10 Terreno muy severo		2220	2530	2815	3085	3335	3570	3795	3905	4015	4225	4430	4625	4720

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN													
	bar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9
	psi	12	15	17	20	23	26	29	30	32	35	38	41	42
	CARGA MÁXIMA kg													
40 En Carretera		2270	2590	2875	3150	3405	3650	3880	3990					
<b>30 En Carretera</b>		2835	3235	3595	3935	4255	4560	4850	<b>4990</b>					
10 Terreno suave		3480	3975	4415	4830	5225	5600	5955	6130	6300	6625	6945		
10 Terreno severo		2835	3235	3595	3935	4255	4560	4850	4990					
10 Terreno muy severo		2325	2655	2950	3225	3490	3740	3975	4090	4205	4425	4635	4840	4940

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN													
	bar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9
	psi	12	15	17	20	23	26	29	30	32	35	38	41	42
	CARGA MÁXIMA kg													
40 En carretera		1620	1845	2050	2250	2430	2605	2770	2850					
<b>30 En carretera</b>		2025	2305	2565	2810	3035	3255	3460	<b>3560</b>					
10 Terreno suave		2485	2830	3150	3450	3725	3995	4250	4370	4465	4730	4955		
10 Terreno severo		2025	2305	2565	2810	3035	3255	3460	3560					
10 Terreno muy severo		1660	1890	2105	2305	2490	2670	2835	2920	3000	3155	3310	3450	3525

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN														
	bar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,3
	psi	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	48
	CARGA MÁXIMA kg														
40 En carretera		1890	2150	2395	2620	2830	3035	3230	3410	3590					
<b>30 En carretera</b>		2360	2690	2995	3275	3540	3795	4035	4265	<b>4490</b>					
10 Terreno suave		2900	3305	3680	4020	4345	4660	4955	5235	5515	5780	6035	6280		
10 Terreno severo		2360	2690	2995	3275	3540	3795	4035	4265	4490					
10 Terreno muy severo		1935	2205	2455	2685	2905	3110	3310	3495	3680	3860	4030	4195	4360	4435

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN											
	bar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,4	
	psi	12	15	17	20	23	25	26	29	30	35	
	CARGA MÁXIMA kg											
40 En carretera		2730	3115	3465	3790	4100	4250					
<b>30 En carretera</b>		3415	3895	4330	4740	5125	<b>5310</b>					
10 Terreno suave		4195	4785	5315	5820	6295	6520	6740	7170	7380		
10 Terreno severo		3415	3895	4330	4740	5125	5310					
10 Terreno muy severo		2800	3195	3550	3885	4205	4355	4500	4790	4930	5325	

**Neumáticos de uso forestal**

Los valores de la carga indicados en la tabla son válidos para un sólo neumático.

La velocidad y la carga de referencia están indicadas en **negrita**.

**40 - 30 En Carretera** = 40 - 30 km/h uso por carretera.

**10 HT ó 10 LT Terreno suave** = 10 km/h uso en terrenos llanos/permeables y sin piedras.

**10 HT ó 10 LT Terreno severo** = 10 km/h uso en terreno difícil, con o sin piedras.

**10 HT ó 10 LT Terreno muy severo** = 10 km/h uso terreno muy difícil con presencia de piedras.

**IMPORTANTE:** La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.