



Argon

70 | 80 | 90 | 100

Simplemente infatigable



SAME

Robusto, fácil de usar y capaz de llevar a cabo



La histórica gama SAME Argon se renueva con tractores aún más potentes, con mayor rendimiento y tecnología de vanguardia.

Desde hace más de 20 años, Argon es la gama de tractores más pequeña y manejable de la marca SAME para trabajos en campo abierto, caracterizada por su funcionalidad y eficacia. Son tractores polivalentes por excelencia: además de ser el complemento ideal del parque de máquinas de empresas medianas-grandes, se proponen también como tractores polivalentes para las empresas más pequeñas, gracias a su máxima versatilidad y a una gran adaptabilidad a los usos más diversos. La renovada gama SAME Argon está disponible en 4 modelos, con doble tracción y con potencias de 65 a 97 CV (48-71 kW).



MOTOR de alta tecnología, compacto y conforme con las normas más estrictas contra emisiones contaminantes. ¡Una garantía de absoluta modernidad!

El innovador FARMotion de 3 cilindros es el alma de la nueva gama SAME Argon. Su tamaño compacto exalta en gran medida cualidades como la excepcional maniobrabilidad, sin penalizar sus prestaciones. El ventilador viscoestático, el turbocompresor con intercooler y sobre todo la inyección Common Rail de hasta 2000 bares garantizan unos consumos mínimos en su categoría. Gracias solo al catalizador DOC, el modernísimo FARMotion es conforme con el nivel Fase IIIB de las normativas contra emisiones contaminantes, garantizando en cualquier caso una entrega de potencia y de par específicamente pensada para el ámbito agrícola.



TRANSMISIÓN mecánica para garantizar una alta eficiencia. ¡Además, es posible circular a la velocidad máxima con un régimen económico del motor!

Transmisión con 5 marchas y 3 gamas (15+15) también disponible en configuración ECO que permite alcanzar los 40 km/h incluso a solo 1800 rev/min, mientras que, con la marcha más baja y el motor a pleno régimen, es posible desplazarse con el tractor a solo 298 m/h. El acoplamiento/desacoplamiento de la tracción delantera y el bloqueo de los diferenciales delantero y trasero se gestionan mediante controles electrohidráulicos.



o cualquier trabajo. ¡Un multiusos perfecto!



¡TDF y SISTEMA HIDRÁULICO para poder gestionar cualquier aporo!

La TDF está disponible con hasta 3 velocidades, 540/540ECO/1000 y sincronizada con el avance. El sistema hidráulico de centro abierto está disponible con una bomba de 50 litros por minuto, y la oferta de distribuidores va de 4 a 6 vías traseras. Para garantizar la seguridad y la fluidez de trabajo incluso a bajo régimen del motor, se incluye una bomba de engranajes independiente para el circuito de dirección. El potente elevador trasero puede solicitarse con los enganches rápidos y ofrece una capacidad máxima en las rótulas de 2500 kg, disponible como opción con hasta 3500 kg.



¡FRENOS de disco en la cuatro ruedas para garantizar la máxima seguridad!

Importantes novedades también en el sistema de frenos: ahora es posible disponer como opción de un sistema de freno hidráulico para el remolque, ya conforme con las últimas normativas en el ámbito de la seguridad. Además, los potentes frenos de discos múltiples en baño de aceite instalados en todas las ruedas otorgan una capacidad de frenado muy superior.



PUESTO DE CONDUCCIÓN con nuevo salpicadero analógico-digital que permite tenerlo todo bajo control de manera aún más fácil e inmediata.

La distribución del puesto de conducción se ha rediseñado completamente, y ahora ofrece un mayor confort gracias al túnel rebajado y a los nuevos mandos, ahora aún más cómodos, sencillos e intuitivos. El renovado salpicadero y la práctica pantalla analógica-digital proporcionan al conductor toda la información necesaria para el control de la máquina. Para proteger al conductor en caso de vuelco, se incluye chasis de 2 montantes traseros parcialmente abatibles, que pueden estar dotados de un práctico techo parasol.



		70	80	90	100
MOTOR					
Emisiones		Fase IIIB	Fase IIIB	Fase IIIB	Fase IIIB
Fabricante		SDF	SDF	SDF	SDF
Modelo		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Turbo intercooler		●	●	●	●
Potencia máxima (ECE R120) a 2000 rev/min	kW/CV	48/65	55,4/75	65/88	71/97
Potencia homologada (ECE R120) a 2000 rev/min	kW/CV	48/65	55,4/75	61,6/84	67,3/92
Par máximo @ 1600 rev/min	Nm	292	342	354	369
Incremento de par	%	41	43	32	27
Regulación electrónica del motor		●	●	●	●
Capacidad del depósito de gasoil	litros	75	75	75	75
INVERSOR					
Inversor mecánico sincronizado		●	●	●	●
CAMBIO MANUAL					
Cambio de 5 marchas 15+15 con superreductora (40 km/h)		●	●	●	●
Cambio de 5 marchas 15+15 ECO con superreductora (40 km/h ECO)		-	-	○	○
TOMA DE FUERZA TRASERA					
Control mecánico		●	●	●	●
TDF 540/540ECO		●	●	●	●
TDF 540/540ECO/1000		○	○	○	○
TDF sincronizada		○	○	○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO					
Doble tracción de control electrohidráulico		●	●	●	●
Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico		●	●	●	●
FRENOS Y DIRECCIÓN					
Freno de estacionamiento independiente		●	●	●	●
Frenado del remolque hidráulico		○	○	○	○
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●	●	●
Ángulo de giro		55°	55°	55°	55°
ELEVADOR					
Elevador trasero mecánico		●	●	●	●
Capacidad del elevador trasero	kg	2500	2500	2500	2500
Capacidad de elevación trasera con cilindros suplementarios	kg	3500	3500	3500	3500
SISTEMA HIDRÁULICO					
Caudal de la bomba	l/min	50	50	50	50
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º vías	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
PLATAFORMA					
Pantalla digital		●	●	●	●
Volante telescópico		○	○	○	○
Bastidor de seguridad plegable		●	●	●	●
DIMENSIONES Y PESOS					
Neumáticos delanteros de referencia		280/85 R20"	320/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R24"
Neumáticos traseros de referencia		380/85 R28"	420/85 R28"	420/70 R30"	480/70 R30"
Longitud máxima	mm	3860	3860	3860	3860
Ancho	mm	1782	1840	1823	2005
Altura máxima hasta el bastidor de seguridad	mm	2448	2473	2473	2498
Batalla	mm	2100	2100	2100	2100
Peso con bastidor de seguridad	kg	3000	3000	3000	3000
Carga máxima admitida	kg	4800	4800	4800	4800

Las especificaciones técnicas y las imágenes son meramente indicativas; SAME se reserva el derecho de aportar actualizaciones en cualquier momento y sin obligación de previo aviso. Cod. 308.8302.4.1-1 10/17

- Estándar
- Opcional
- No está disponible

Concesionario de zona

Obtenga más información en same-tractors.com o visite su concesionario.

SAME es una marca de  SDF

