



- Nuevo diseño perfectamente en sintonía con la marca Lamborghini Trattori.
- Motores FARMotion Stage 3B (Tier4i), 3 o 4 cilindros, turbo intercooler, con regulación electrónica del motor e inyección Common Rail.
- Programación del régimen del motor mediante un botón.
- Transmisión mecánica 20+10 o 30+15.
- Overspeed para una velocidad máxima de 40 km/h con el motor a un régimen económico.

Spire F Target

80 | 80.4 | 90 | 90.4 | 100 | 105




| DATOS TÉCNICOS | | SPIRE F Target | | | | | |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 80 | 80.4 | 90 | 90.4 | 100 | 105 |
| MOTOR | | | | | | | |
| Emisiones | | Fase 3B (Tier4i) | Fase 3B (Tier4i) | Fase 3B (Tier4i) | Fase 3B (Tier4i) | Fase 3B (Tier4i) | Fase 3B (Tier4i) |
| Motor | | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Cilindros/Cilindrada | n.º/cm³ | 3/2887 | 4/3849 | 3/2887 | 4/3849 | 3/2887 | 4/3849 |
| Admisión | | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler |
| Potencia máxima | kW/CV | 55,4/75 | 55,4/75 | 65/88 | 65/88 | 71/96 | 75/102 |
| Potencia nominal | kW/CV | 55,4/75 | 55,4/75 | 61,5/83 | 61,8/84 | 67/91 | 71,5/97 |
| Par máximo @ 1600 rev/min | Nm | 342 | 353 | 354 | 354 | 369 | 408 |
| Gestión motor electrónica | | • | • | • | • | • | • |
| Capacidad del depósito de gasoil | litros | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| INVERSOR | | | | | | | |
| Inversor mecánico sincronizado | | • | • | • | • | • | • |
| CAMBIO MANUAL | | | | | | | |
| Cambio con 5 velocidades | | • | • | • | • | • | • |
| Número velocidades con minirreductora | n.º | 20 + 10 | 20 + 10 | 20 + 10 | 20 + 10 | 20 + 10 | 20 + 10 |
| Número de velocidades con minirreductora y superreductora | n.º | 30 + 15 | 30 + 15 | 30 + 15 | 30 + 15 | 30 + 15 | 30 + 15 |
| TDF TRASERA | | | | | | | |
| Control mecánico | | • | • | • | • | • | • |
| TDF 540 | | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
| TDF 540/540ECO | | • | • | • | • | • | • |
| TDF 540/540ECO/1000 | | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
| TDF sincronizada | | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
| PUENTE DELANTERO Y TRASERO | | | | | | | |
| Conexión mecánica de la doble tracción | | • | • | • | • | • | • |
| Bloqueo de diferenciales de control mecánico | | • | • | • | • | • | • |
| FRENOS Y DIRECCIÓN | | | | | | | |
| Frenado integral multidisco en baño de aceite | | • | • | • | • | • | • |
| Freno de estacionamiento independiente | | • | • | • | • | • | • |
| Frenado del remolque hidráulico | | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
| Dirección hidrostática con bomba independiente | | • | • | • | • | • | • |
| Ángulo de giro | grados | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ELEVADOR | | | | | | | |
| Elevador trasero mecánico | | • | • | • | • | • | • |
| Capacidad del elevador trasero | kg | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 |
| SISTEMA HIDRÁULICO | | | | | | | |
| Caudal de la bomba | | l/min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros | | n.º vías | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 |
| PLATAFORMA | | | | | | | |
| Semiplataforma | | • | • | • | • | • | • |
| Pantalla digital | | • | • | • | • | • | • |
| Bastidor de seguridad | | • | • | • | • | • | • |
| Asiento del conductor con regulación mecánica | | • | • | • | • | • | • |
| MEDIDAS Y PESOS | | | | | | | |
| Neumáticos traseros de referencia | | 360/70 R24" | 380/70 R24" | 380/85 R24" | 380/70 R28" | 380/85 R24" | 420/70 R28" |
| Longitud máxima con brazos | mm | 3829 | 3942 | 3829 | 3942 | 3829 | 3942 |
| Anchura mín.-máx.* | mm | 1466-1866 | 1450-1944 | 1597-1997 | 1584-1984 | 1597-1997 | 1624-2024 |
| Altura máxima hasta el bastidor de seguridad* | mm | 2419 | 2444 | 2469 | 2624 | 2469 | 2649 |
| Despeje* | mm | 247 | 247 | 267 | 282 | 267 | 307 |
| Batalla | mm | 2011 | 2141 | 2011 | 2141 | 2011 | 2141 |
| Ancho de vía delantero mín.-máx.* | mm | 1166-1442 | 1166-1442 | 1292-1516 | 1296-1496 | 1292-1516 | 1296-1496 |
| Ancho de vía trasero mín.-máx.* | mm | 1091-1491 | 1051-1545 | 1189-1589 | 1185-1585 | 1189-1589 | 1185-1585 |
| Peso máximo con bastidor de seguridad | kg | 2620 | 2770 | 2620 | 2770 | 2630 | 2770 |
| Carga máxima admisible | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

ESTÁNDAR • OPCIONAL ◦ No disponible -

* Las dimensiones relativas a las alturas pueden variar +/- 10 milímetros.

CONCESIONARIO

Para obtener más información, contacte con su concesionario Lamborghini Trattori o visite el sitio web lamborghini-tractors.com.

Lamborghini Trattori es una marca de  SDF

