



	TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED cm/s	SPEED cm/s	RETURN cm/s	
PRO22 OR 1250 C Cardano	22	950	125	400X136X132/84	230	50	40	9	24	14	45
PRO22 OR 1250 ET Elettrica trifase	22	1100	125	400X136X132/84	230	50	20	4,5	12	7	5,5
PRO35 OR 1250 C Cardano	35	950	125	420X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
PRO35 OR 1250 ET Elettrica trifase	35	1100	125	420X176X142/94	230	85	67	7,2	22	10,7	12,5
PRO45 OR 1250 C Cardano	45	1100	125	420X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
PRO45 OR 1250 ET Elettrica trifase	45	1300	125	420X176X142/94	230	85	67	5,5	17,5	8	12,5



GraphArt - Manta



ASTILLADORES HORIZONTALES

LÍNEA PRO





PRO35 OR

PRO45 OR 2500



LÍNEA PRO



Disponible en versiones de 22 - 35 y 45 toneladas, con rampa de carga lateral, cuchilla ajustable hidráulicamente y mesa de trabajo como estándar, la gama PRO es ideal para rajar leña de gran diámetro y extrema dureza.

La máxima longitud para astillar es de 125 cm de serie pero existen otras opciones que van de los 210 cm hasta los 260 cm por lo todas las medidas pueden ser trabajadas.

La versión con longitud de 125 cm puede ser fácilmente plegada hasta los 2,5 m de ancho para poder circular con el tractor en la carretera.

La gama de astilladores horizontales PRO son excepcionalmente rápidos. Todos van equipados con bomba de doble velocidad (automática en los modelos 35 y 45) que garantiza unos ciclos de trabajo cortos y asegura una productividad máxima.

Todos los modelos disponen de un cilindro retráctil que minimiza el espacio necesario para poder ser almacenado.

Todas las versiones están disponibles en accionamiento eléctrico trifásico y mediante cardán.

El sistema hidráulico utiliza componentes y tuberías de gran rendimiento que reduce la acumulación de calor para un rajado más productivo y eficiente. Todos los productos BALFOR tienen una capa especial para garantizar una duración longeva y mayor protección.



Mesa de trabajo de serie.



Rampa hidráulica de carga lateral.



Cuchilla ajustable hidráulicamente (disponible en 2/4 o 2/6).



Control remoto opcional.



Cabrestante de 1t opcional con desenrollado automático.