



- Motores FARMotion Fase III B, 3 cilindros con turbo intercooler.
- Cambio 12+12 con reductora o 16+16 con multiplicador e inversor sincronizado.
- Toma de fuerza multidisco en baño de aceite de 2 velocidades: 540/540ECO.
- Frenos de dirección de cinta en baño de aceite de control hidrostático servoasistido.
- Sistema hidráulico de centro abierto disponible con bomba doble de 50+25 L/min y distribuidores hidráulicos de hasta 10 vías traseros y 2 delanteros, con regulador de caudal.
- Puesto del conductor sobre casquillos elásticos "Silent Blocks".
- Cadenas semilubricadas, con 5 rodillos por oruga, que garantizan una amplia superficie de apoyo.

STRIKE CF
90 | 100



DATOS TÉCNICOS		STRIKE CF				
		90			100	
		C	N	L	N	L
MOTOR						
Modelo		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Emisiones		Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B
Fabricante		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Admisión		Turbo intercooler	Turbo intercooler	Turbo intercooler	Turbo intercooler	Turbo intercooler
Inyección		Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
Potencia máxima a 2000 rev/min	kW/CV	65/88	65/88	65/88	71/97	71/97
Potencia nominal a 2200 rev/min	kW/CV	61,7/84	61,7/84	61,7/84	67/91	67/91
Par máximo a 1600 rev/min	Nm	354	354	354	369	369
Incremento de par	%	32	32	32	27	27
Ventilador de refrigeración tradicional		●	●	●	●	●
Filtro de aire de 8" con inyector de polvo (PowerCore)		●	●	●	●	●
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	95	95	95	95	95
INVERSOR						
Inversor mecánico sincronizado		●	●	●	●	●
TRANSMISIÓN						
Número de velocidades con superreductora	n.º	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
Velocidad mín.- máx. con superreductora	km/h	0,43-11,8	0,43-11,8	0,43-11,8	0,43-11,8	0,43-11,8
Número de velocidades con multiplicador (OverDrive)	n.º	16+16	16+16	16+16	16+16	16+16
Velocidad mín.- máx. con multiplicador (Overdrive)	km/h	1,50-14,2	1,50-14,2	1,50-14,2	1,50-14,2	1,50-14,2
TDF TRASERA						
Embrague multidisco en baño de aceite		●	●	●	●	●
Control electrohidráulico servoasistido		●	●	●	●	●
TDF 540/540ECO		●	●	●	●	●
FRENOS Y DIRECCIÓN						
Embragues laterales de dirección multidisco en baño de aceite		●	●	●	●	●
Frenos de dirección de cinta en baño de aceite		●	●	●	●	●
Freno de servicio de pedal		●	●	●	●	●
ELEVADOR						
Elevador trasero mecánico		●	●	●	●	●
Capacidad del elevador trasero	kg	3170	3170	3170	3170	3170
Brazos con enganche fijo/automático		●/○	●/○	●/○	●/○	●/○
SISTEMA HIDRÁULICO						
Caudal de la bomba	l/min	50+25	50+25	50+25	50+25	50+25
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º vías	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
Distribuidores hidráulicos auxiliares ventrales (duplicados en la parte trasera)	n.º vías	2	2	2	2	2
PLATAFORMA						
Suspendida sobre casquillos elásticos "silentblocks"		●	●	●	●	●
Bastidor de seguridad abatible / de 4 postes fijo		●/-	●/-	●/○	●/-	●/○
Techo parasol		-	-	○	-	○
Palancas de cambio laterales		●	●	●	●	●
Preinstalación de cabina (para montaje local)		○	○	○	○	○
ORUGAS						
Cadenas semilubricadas		●	●	●	●	-
Cadenas en seco / lubricadas		-	-	-	-	●/○
Cubrecajones de chapa		●	●	●	●	●
Rodillos y ruedas de tensor de oruga en baño de aceite		●	●	●	●	●
Rodillos de apoyo/suporte para oruga	n.º	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1
Tejas para oruga	n.º/mm	37/310	37/360	37/400	37/360	37/450
Superficie de apoyo	cm²	10230	11880	13200	11880	14850
Bandas de goma ComfortTrack (400 mm)		-	○	-	○	-
DIMENSIONES Y PESOS (con orugas de hierro)						
Longitud máxima con brazos	mm	3420	3420	3420	3420	3420
Anchura	mm	1360	1460	1750	1460	1800
Ancho de vía	mm	1050	1100	1350	1100	1350
Altura máxima hasta el bastidor de seguridad	mm	2630	2630	2630	2630	2636
Despeje	mm	204	204	204	204	210
Batalla	mm	1650	1650	1650	1650	1650
Peso sin lastre	kg	4260	4310	4590	4310	4710
Peso con lastre máximo	kg	4760	4810	5250	4810	5370

ESTÁNDAR ● OPCIONAL ○ No disponible -

CONCESIONARIO

www.lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori es una marca de  SDF

