



- Motores FARMotion Fase III B, 4 cilindros con turbo intercooler.
- Cambio 12+12 con reductora o 16+16 con multiplicador e inversor sincronizado.
- Toma de fuerza multidisco en baño de aceite de 2 velocidades: 540/540ECO o 540/1000.
- Frenos de dirección de cinta en baño de aceite de control hidrostático servoasistido.
- Sistema hidráulico de centro abierto disponible con bomba doble de 50+25 L/min y distribuidores hidráulicos de hasta 10 vías traseros y 2 delanteros, con regulador de caudal.
- Puesto del conductor sobre casquillos elásticos "Silent Blocks".
- Cadenas lubricadas con 6 rodillos por oruga que garantizan una amplia superficie de apoyo.

STRIKE CM
105 | 115




DATOS TÉCNICOS		STRIKE CM	
		105	115
MOTOR			
Emisiones		Fase III B	Fase III B
Fabricante		SDF	SDF
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	4/3849	4/3849
Admisión		Turbo intercooler	Turbo intercooler
Inyección		Common rail	Common rail
Potencia máxima a 2000 rev/min	kW/CV	75/102	83/113
Potencia nominal a 2200 rev/min	kW/CV	71,5/97	79/107
Par máximo a 1600 rev/min	Nm	408	435
Incremento de par	%	32	28
Ventilador de refrigeración viscoestático		●	●
Filtro de aire de 8" con eyector de polvo (PowerCore)		●	●
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	95	95
INVERSOR			
Inversor mecánico sincronizado		●	●
TRANSMISIÓN			
Número de velocidades con superreductora	n.º	12+12	12+12
Velocidad mín.- máx. con superreductora	km/h	0,38-10,5	0,38-10,5
Número de velocidades con multiplicador (OverDrive)	n.º	16+16	16+16
Velocidad mín.- máx. con multiplicador (Overdrive)	km/h	1,32-12,5	1,32-12,5
TDF TRASERA			
Embrague multidisco en baño de aceite		●	●
Control electrohidráulico servoasistido		●	●
TDF 540/540ECO - 540/1000		●/○	●/○
FRENOS Y DIRECCIÓN			
Embragues laterales de dirección multidisco en baño de aceite		●	●
Frenos de dirección de cinta en baño de aceite		●	●
Freno de servicio de pedal		●	●
ELEVADOR			
Elevador trasero mecánico		●	●
Capacidad del elevador trasero	kg	3170	3170
Brazos con enganche fijo/automático		●/○	●/○
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal de la bomba	l/min	50+25	50+25
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º vías	6/10	6/10
Distribuidores hidráulicos auxiliares ventrales (duplicados en la parte trasera)	n.º vías	2	2
PLATAFORMA			
Suspendida sobre casquillos elásticos "silentblocks"		●	●
Bastidor de seguridad abatible / de 4 postes fijo		●/○	●/○
Techo parasol		○	○
Palancas de cambio laterales		●	●
Preinstalación de cabina (para montaje local)		○	○
ORUGAS			
Cadenas en seco / lubricadas		●/○	●/○
Cubrecairos de chapa/fundidos		●/○	●/○
Rodillos y ruedas de tensor de oruga en baño de aceite		●	●
Rodillos de apoyo/sopORTE para oruga	n.º	6/1	6/1
Tejas para oruga/anchura de tejas	n.º/mm	40/450	40/450
Superficie de apoyo	cm²	16650	16650
DIMENSIONES Y PESOS (con orugas de hierro)			
Longitud máxima con brazos	mm	3550	3550
Anchura	mm	1800	1800
Ancho de vía	mm	1350	1350
Altura máxima hasta el bastidor de seguridad	mm	2760	2760
Despeje	mm	210	210
Batalla	mm	1850	1850
Peso sin lastre	kg	5080	5080
Peso con lastre máximo	kg	5880	5880

ESTÁNDAR ● OPCIONAL ○ No disponible -

CONCESIONARIO

www.lamborghini-tractors.com

Lamborghini Trattori es una marca de  SDF

