



GR-12 VF EH Deflectores

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Chasis reforzado de 80x80x8 mm
 Bastidores extensibles (Manual o hidráulico)
 Torreta fija ó plegado vertical hidráulica
 Brazo ballestas independientes 160x16 mm (Reforzados)
 Discos dentados de 20" (510 mm)
 Bujes sellados (Sin mantenimiento)
 Profundidad de trabajo se 60-120 mm
 Separacion entre filas 700 mm
 Reja central c/brazo 70x12 mm con contrabrazo
 Enganche rápido
 DISPONIBLES MODELOS REDUCIDOS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Rodillos 400 mm
 Rastras doble fila muelles o cuchillas
 Plegado manual o hidráulico
 Reja brazo cavadora o golondrina
 Deflectores laterales

GRADAS RAPIDAS VIÑEDOS

Extensibles

TORRETA FIJA

Código	Modelo	Descripción	Extensible	Potencia CV	Ancho labor
0200.440.3208	GR-8 VF	8 discos	Manual	50-70	1100-1350 mm
0200.440.3208.3	GR-8 VF EH	8 discos	Hidráulico	50-70	1100-1350 mm
0200.440.3212	GR-12 VF	12 discos	Manual	65-80	1600-2000 mm
0200.440.3212.3	GR-12 VF EH	12 discos	Hidráulico	65-80	1600-2000 mm
0200.440.3216	GR-16 VF	16 discos	Manual	80-100	2000-2400 mm
0200.440.3216.3	GR-16 VF EH	16 discos	Hidráulico	80-100	2000-2400 mm
0200.440.3220	GR-20 VF	20 discos	Manual	90-120	2400-2800 mm
0200.440.3220.3	GR-20 VF EH	20 discos	Hidráulico	90-120	2400-2800 mm



TORRETA PLEGADO HIDRAULICO

Código	Modelo	Descripción	Extensible	Potencia CV	Ancho labor
0200.440.3108	GR-8 VH	8 discos	Manual	50-70	1100-1350 mm
0200.420.3108.3	GR-8 VH EH	8 discos	Hidráulico	50-70	1100-1350 mm
0200.440.3112	GR-12 VH	12 discos	Manual	65-80	1600-2000 mm
0200.420.3112.3	GR-12 VH EH	12 discos	Hidráulico	65-80	1600-2000 mm
0200.440.3116	GR-16 VH	16 discos	Manual	80-100	2000-2400 mm
0200.420.3116.3	GR-16 VH EH	16 discos	Hidráulico	80-100	2000-2400 mm
0200.440.3120	GR-20 VH	20 discos	Manual	90-120	2400-2800 mm
0200.420.3120.3	GR-20 VH EH	20 discos	Hidráulico	90-120	2400-2800 mm



0200.440.3120 DEFLECTORES LATERALES (Pareja)



Detalle torreta plegable y extensible hidráulico



GR-16VF EH Rodillo