



For Earth, For Life
Kubota

GR

SEGADORA DE ASIENTO DIESEL KUBOTA GR2120

Una segadora de asiento, elegante y con estilo cargada de especificaciones profesionales, la GR2120 le proporciona resultados de primera en todo momento.



Revolucionaria tecnología de giro y cuidado

GLIDE STEER

De fácil uso, cómoda de manejar y un placer para la vista, la GR2120 no tiene rival en prestaciones profesionales.

Resultados, resultados, resultados. Si eso es lo que usted busca, no hay mejor elección que la GR2120. Esta segadora de alta calidad presume de la revolucionaria tecnología Kubota Glide Steer, un innovador Sistema de Eyección Directa, un motor de 21 CV, y un rediseñado y renovado recogedor de hierba. Pruebe la GR2120 hoy mismo y experimente un rendimiento sin igual en eficacia y acabado.

Revolucionaria tecnología de giro y cuidado

GLIDE STEER



Rendimiento

El cerebro y el músculo para llevar a cabo las tareas más duras.

Glide Steer

Esta revolucionaria tecnología permite a la GR2120 girar tan cerrado, que sólo deja una mínima superficie de césped sin cortar. Nuestra función Glide Steer hace que la siega alrededor de árboles, postes y otros objetos estrechos sea extremadamente eficaz. Además, como la rueda interior trasera rueda sin tracción al realizar un giro, la hierba no resulta dañada.

1 Cuando circula en línea recta, la GR2120 proporciona una tracción sobresaliente y con su tracción a las cuatro ruedas, incluso en pendientes pronunciadas.



2 Para que el giro sea lo más cerrado posible, las ruedas delanteras giran hasta unos increíbles 70°, y entonces la rueda trasera interior al giro, queda loca, sin tracción.

3 Al rodar sin tracción, la rueda interior no daña el césped. Una vez que las ruedas delanteras están rectas, se recupera la tracción a las cuatro ruedas.

Potente Motor Kubota

Disfrutando de la legendaria herencia de Kubota en formidables diseños de motores, la GR2120 está equipada con un motor de 21 CV, 3 cilindros diesel. Genera un alto par que proporciona muchas horas de dura siega, incluso con hierba alta, húmeda, y monta un fabuloso recogedor de hierba.



Eje de transmission de alta durabilidad

A diferencia del sistema de correas utilizado otras segadoras de la competencia, nuestra transmisión por eje, el cardan de la TDF y el embrague hidráulico de la TDF son increíblemente duraderos y no dan ni un solo problema.



Dirección asistida para reducir el cansancio

Una dirección asistida de gran suavidad mejora la maniobrabilidad, reduce el cansancio y hace posible que cualquiera pueda manejar la GR2120 fácilmente.



Versátil transmisión hidrostática HST

La acreditada y versátil transmisión HST es fácilmente controlada por un solo pedal y proporciona una velocidad máxima de 10 km/h.



Asiento con suspensión/ suelo entorno del operador plano

El asiento de gran tamaño, generosamente acolchado, y con amortiguación de la GR2120 se puede regular para proveer el máximo nivel de confort a todo tipo de usuario. El suelo plano ofrece un gran espacio para las piernas y minimiza la fatiga del operador.



Mantenimiento

El elaborado diseño del recogedor de césped hace que la recogida y la descarga de éste se hagan de manera sencilla.

El recogedor de la GR2120 mantiene una alta capacidad, es más ligero, cómodo de descargar y utiliza una nueva tecnología para evitar atascos.

Recogedor de alta capacidad

El recogedor de 450 litros se ha hecho más bajo y más largo para minimizar los atascos y reducir el tiempo de descarga. El recogedor también presume de estar fabricado con materiales más ligeros y resistentes para facilitar su manipulación.



Palanca del recogedor y tapa

Un mecanismo de asistencia mediante un cilindro de gas en la palanca de descarga ayuda levantar, incluso el recogedor lleno. La tapa del recogedor se abre, facilitando el mantenimiento.



Conducto bien diseñado

El conducto que comunica la plataforma de siega con el recogedor ha sido ampliado y diseñado para conducir el césped suavemente. También se ha incorporado una palanca en el lado derecho que permite al operador empujar al recogedor el exceso de césped que pudiera quedar atrapado en el conducto sin tener que bajarse del asiento. Además el conducto incluye un sensor electrónico que indica cuando debe descargar el recogedor.



Césped

Nuestro Sistema de Eyección Directa asegura resultados profesionales.

La segadora GR2120 monta la plataforma de siega con famoso Sistema de Eyección Directa de alto rendimiento de Kubota. A diferencia de otras segadoras de 3 cuchillas con salida lateral de la hierba que utilizan una turbina, el Sistema de Eyección Directa corta de manera eficaz y conduce la hierba directamente hacia el recogedor trasero integrado. La anchura de corte es de 120cm, y dado que no hay ningún conducto lateral, usted puede realizar giros cerrados, pegado a los árboles en cualquier dirección.



Dial de ajuste de altura de corte



Toma de manguera para limpieza de la plataforma



Control hidráulico para subir/bajar la plataforma de siega



Correa hexagonal de alta durabilidad



Deflector trasero

Si no se quiere recoger el césped existe la posibilidad de pedir opcionalmente un deflector trasero. Este deflector descarga la hierba directamente al suelo y se monta fácilmente en el extremo trasero del conducto de descarga que viene desde la plataforma de siega.

Especificaciones

Modelo		GR2120
Motor		
Modelo		Kubota D782
Tipo		3 cilindros, diesel refrigerado por agua
Cilindrada	cm ³	778
Potencia bruta*	CV (kW)	21 (15,6)
Maximo régimen de trabajo del motor	min ⁻¹ (rpm)	3100 – 3250
Posición motor		Horizontal
Depósito combustible	ℓ	18
Dimensiones		
Longitud general (con recogedor)	mm	2880
Anchura general (con plataforma)	mm	1280
Altura total (c/ arco seguridad levantado)	mm	2030
Batalla	mm	1280
Vías		
Delantera/Trasera	mm	825/820
Peso (sin combustible, con plataforma y recogedor)	kg	545
Ruedas		
Delanteras/Traseras		16×7,5–8/23×10,50–12
Transmisión avance de la segadora		Hidrostática
Transmisión al eje delantero (4RM)		Por eje cardan
Control de velocidad		Por pedal
Velocidad		
Adelante/Atrás	km/h	0–9,0/0–5,0
Frenos		De tambor
Embrague TDF		Hidráulico multidiscos en baño de aceite
Transmisión a la segadora		Por eje cardan
Dirección		Asistida hidráulicamente
Sistema de giro		Glide Steer
Suelo entorno del operador		Plano
Asiento		Confort con suspensión y regulable en profundidad
Suspensión del asiento		Por horquillas paralelas
Testigo de combustible		De serie en el guardabarros
Cuenta horas		De serie en el salpicadero
Easy checker		De serie
Control de Presencia del Operador (OPC)		De serie
Arco de seguridad plegable y cinturón de seguridad		De serie
Freno de cuchillas		Embrague integrado
Desconexión de la segadora si el recogedor se queda abierto		De serie
Recogedor de césped		
Capacidad	ℓ	450
Sistema de descarga		Asistido por un cilindro de gas
Material		Acero/Plástico
Equipo opcional		Control de velocidad/Deflector trasero

Plataforma de siega

Ancho de corte	cm (pulgada)	121,9 (48)
Expulsión del césped		Sistema eyección directa
Transmisión a las cuchillas		Correa hexagonal
Mecanismo de subida/bajada de la plataforma		Hidráulico
Sistema de montaje		Enganche rápido
Altura de corte	mm	25–102
Regulación altura corte		Dial
Posiciones de corte		11
Número de cuchillas		3
Rotación cuchillas		2 sentido agujas reloj, 1 al contrario
Diámetro mínimo sin segar	m	1.0
Despeje de la plataforma	mm	135

* Según ensayos del fabricante

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso.

Kubota

©2018 Kubota Corporation

KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida Recomba No.5, Polígono Industrial La Laguna,
Leganes, 28914 (MADRID)

Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522

kes.kubota-eu.com

Recambios originales y Aprobados Kubota

para un máximo
rendimiento,
durabilidad y
seguridad

