

CARACTERÍSTICAS

- Tolva de poliéster reforzado P.R.F.V.
- Grupo - Pendular.
- Chasis de acero laminado en frío.
- Enganche rápido de 800 Kg. en adelante.

LAS ABONADORAS ARRASTRADAS VAN PROVISTAS DE KIT DE LUCES Y MANDO HIDRÁULICO DE SERIE



OPCIONES

- Mando hidráulico.
- Localizador un rejón.
- Localizador dos rejones extensibles.
- Tubos laterales para hortalizas.

DATOS TÉCNICOS

MODELOS A.P.P.	500	650	800	1000	1200	1500	1700
CONTENIDO DE LA TOLVA	500 L	650 L	800 L	1000 L	1200 L	1500 L	1700 L
ANCHO DE TRABAJO m	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14	10-14
RÉGIMEN DE LA TOMA DE FUERZA RPM	540	540	540	540	540	540	540
PESO APROX. EN VACIO Kgs.	160	166	196	206	218	229	239
ALTURA TOTAL EN m/m	1020	1150	980	1080	1180	1280	1450
ANCHURA TOTAL EN m/m	1280	1280	1760	1790	1790	1790	1790
POTENCIA ABSORBIDA	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV	10 CV

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
 CTRA.NAC.232, KM 346
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
 FAX: 941 16 06 26
 E-mail: general@general-agricola.es
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

MODELO PENDULAR



LOCALIZADOR
CON DOS REJONES



MODELO **PENDULAR**

**MÁQUINA ESPECIAL PARA TRABAJOS ENTRE FILAS
COMO VIÑA - FRUTALES - OLIVO Y OTROS PARA ABONADO Y SIEMBRA**



**CON LOCALIZADOR
DE DOS REJONES**

**ABONADORA
ARRASTRADA PENDULAR**



GRUPO PENDULAR



**CON LOCALIZADOR
DE UN REJÓN**

**TOLVA DE POLIÉSTER
REFORZADO PRFV**



**LAS ABONADORAS ARRASTRADAS
VAN PROVISTAS DE KIT DE LUCES
Y MANDO HIDRÁULICO**



**CHASIS DE ACERO
LAMINADO EN FRÍO**