

TTXV-TTXVL

Aspiradores industriales móviles para sólidos, líquidos y virutas



Potentes y versátiles

Modelos monofásicos y trifásicos.

Uso continuo sin interrupción.

Cámara de filtración extra grande para una mayor eficiencia de filtración.

Gran depósito de recuperación: puede contener 100 litros de residuos.

Sistema innovador de autolimpieza del filtro incorporado que ayuda a mantener el filtro limpio durante los trabajos de limpieza normales con un nivel moderado de polvo.

Agitador de filtro manual para la limpieza del filtro suministrado con todas las máquinas. Agitador de filtro automático disponible bajo pedido.

Mantenimiento externo simple: fácil extracción de ambos contenedores para facilitar el vaciado y la limpieza del filtro sin tener que levantar y retirar la turbina pesada.

Accesorios estándar Ø 50 mm (incluidos): Filtro de estrella con gran superficie de filtrado, con portafiltros, manguera completa 3m, manguito reductor de acero de Ø 70 a Ø 50 mm, lanza plana.

Los modelos TTXV-L van equipados con kit de aspiración de aceite (manguera completa para aceites, cesta separadora virutas, filtro nylon, lanza plana para aceites, manguito reductor de acero de Ø70 a Ø50 mm, tubo de descarga de aceite).

La amplia gama de accesorios y filtros permite eliminar todo tipo de polvo, líquidos y aceites.

Ideal para usar con unidades de trabajo fijas o móviles, conectadas a sierras eléctricas, arrastradoras, lijadoras, etc. Excelente para sitios de construcción, para limpieza de automóviles, talleres mecánicos, fábricas de carpintería y en todas las fábricas y talleres industriales.

Todas las unidades están equipadas con un indicador de vacío para indicar el nivel de saturación del filtro y, por lo tanto, el momento adecuado para limpiar o reemplazar el filtro.

Accesorios opcionales (no incluidos): Filtro hepa, filtro resistente temperatura (clase L), filtro saco, kit de accesorios (incluye manguera completa, 2 tubos 0,5 m, cepillo redondo, lanza plana, boquilla para polvo, boquilla para líquidos), kit para materiales calientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TTXV30	TTXV40	TTXV55	TTXV30-L	TTXV40-L	TTXV55-L
CÓDIGO	008.020	008.021	008.022	008.020L	008.021L	008.022L
Alimentación	230V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz	400V ~ 50Hz
Identificador ATEX						
Potencia máxima	2.200 W	3.000 W	4.000 W	2.200 W	3.000 W	4.000 W
Capacidad	100 L					
Superficie filtrante	27.300 cm ²					
Caudal de aire	97 l/s	97 l/s	105 l/s	97 l/s	97 l/s	105 l/s
Presión de aspiración	313 mbar	313 mbar	323 mbar	313 mbar	313 mbar	323 mbar
Nivel sonoro	73 dbA					
Cable de alimentación	10 m					
Dimensiones	660x830x1.710 mm					
Peso neto	105 Kg					



2 AÑOS DE GARANTÍA EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% SATISFACCIÓN GARANTADA



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO