

<b>CHASIS:</b>	De acero laminado en frío con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
<b>DEPÓSITO PRINCIPAL:</b>	De fibra de vidrio PRFV con rompeolas interiores según normativa C.E.
<b>BOMBA:</b>	De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
<b>GRUPO MULTIPLICADOR:</b>	Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
<b>HÉLICE:</b>	De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 920Ø.
<b>TOBERA ENVOLVENTE:</b>	De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento para evitar turbulencias.
<b>CONO DIFUSOR:</b>	De fibra de vidrio moldeado, reforzado con radios aerodinámicos.
<b>MANDOS:</b>	Eléctrico a la cabina del tractor con captador de árboles Basic.
<b>FILTROS:</b>	En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
<b>BOQUILLAS:</b>	Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
<b>COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:</b>	De acero inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
<b>REJILLA DE PROTECCIÓN:</b>	Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
<b>EJE:</b>	Reforzado y desmontable.
<b>NEUMÁTICOS:</b>	Según medidas.
<b>ENGANCHE:</b>	Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
<b>EQUIPO DE LUCES:</b>	Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
<b>EQUIPO DE FRENOS:</b>	Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
<b>TRANSMISIÓN AL TRACTOR:</b>	Sí, reforzado con protección según normativa CE.
<b>LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:</b>	Sí, integrado en la cuba.
<b>EMULSIONADOR DE POLVO:</b>	Opcional.
<b>DISPOSICIÓN:</b>	Tipo torre con aletines interiores o disposición alerones de palmeta (2200 l. no.)
<b>DEFLECTOR SUPERIOR:</b>	Aletines pequeños orientables de chapa.
<b>BACA - PARRILLA SUPERIOR:</b>	Opcional.
<b>MULTIVOLTER:</b>	Opcional.

**SISTEMA MULTIVOLTER EN DISPOSICIÓN TIPO TORRE**

Gracias a su diseño, el nuevo sistema MULTIVOLTER, es capaz de generar una turbulencia envolvente sobre el cultivo, lo que mejora la distribución de impactos, consiguiendo así un mejor tratamiento.



\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL  
 CTRA.NAC.232, KM 346  
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)  
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59  
 FAX: 941 16 06 26  
 E-mail: general@general-agricola.es  
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:



MODELO

Compact

MONTAÑA

ESPECIAL PARA  
 TERRENOS  
 DIFÍCILES



2200 LITROS  
 TIPO TORRE



MÁQUINA DISEÑO  
 TIPO MONTAÑA

POSIBILIDAD  
 DOS TRASERAS DIFERENTES

MÁQUINA CON DISEÑO TIPO MONTAÑA CON CHASIS MUY ROBUSTO, MÁQUINA DE REDUCIDAS MEDIDAS, CON EL CENTRO DE GRAVEDAD MUY BAJO Y BASTANTE DESPEGUE DEL CHASIS AL SUELO. DISPONIBLE CON DOS TRASERAS DIFERENTES CON DIRECTRICES DE CHAPA O CON TORRE AMBAS REGULABLES ARRIBA Y ABAJO PARA EVITAR DERIVAS AL MEDIO AMBIENTE. SU GRAN GRUPO DE AIRE LE PERMITE TRABAJAR EN CALLES MUY ANCHAS HASTA 15 MTS O EN ÁRBOLES MUY FRONDOSOS Y ALTOS.



# MODELO **Compact** **MONTAÑA**

PARA TERRENOS DIFÍCILES

MODELOS  
2200  
3200  
4100  
4800

MÁQUINA CON DISEÑO TIPO MONTAÑA  
SU POTENTE GRUPO DE AIRE LE PERMITE TRABAJAR  
EN CALLES MUY ANCHAS O EN ÁRBOLES MUY FRONDOSOS

DISPONIBLES DOS DISPOSICIONES  
DIFERENTES EN EL MISMO PRECIO

DISPOSICIÓN ALERONES  
DE PALMETA

SISTEMA  
MULTIVOLTER

DISPOSICIÓN  
TIPO TORRE

VENTILADOR 920Ø  
DE CAUDAL VARIABLE

BACA - PARRILLA  
SUPERIOR

ENGANCHE  
GIRATORIO

