

# ATOMIZADOR REMOLCADO 2000L

“CITFRUIT-INOX.”



## Grupo de aire inox/900mm:

- **Perfecta distribución; envoltante fabricado en acero inoxidable, multiplicador de 2 velocidades + punto neutro, predistribuidor (hélice fija), embrague, deflector en “V” para arbolado regulable manualmente, 14+2 portaboquillas dobles-regulables con antigota de membrana.**

Tipo de Aspiración	Axial trasera con rejilla de protección
Envoltante	Acero inoxidable
Deflector	En “V” de regulación manual
Multiplicador	2 Velocidades + punto neutro
Ventilador	10 palas nylon + fibra de vidrio
Portaboquillas	14 + 2 dobles regulables con antigota de membrana
Predistribuidor	En la aspiración (hélice fija, perfecta distribución)
Embrague	Si, centrifugo



Dimensiones (LxAxH)mm:	4500x1500x1550mm
Peso (en vacío):	650Kg

## Equipamiento

<b>Mando regulador presión</b>	Electrico con panel de control en cabina ó monomando manual a distancia
Número de líneas	2: colector derecho/izquierdo
<b>Cuadro de mandos</b>	Si, centralizado
Selección lavacircuito	Sí, válvula modos TRABAJO / LIMPIEZA
Servicios auxiliares	Si
- Agitador 1	Sí, alta eficiencia
- Agitador 2	Si
- Mezclador de polvo	Si
<b>Sistema presurización</b>	Bomba de pistones
Marca / modelo bomba	ABELLA/GBV
Presión y caudal máx.	50 bar – 160L/min.
Válvula seguridad	Sí
Regulador de presión	Si, en laton
Manómetro	Si, en acero inox, de glicerina
<b>Filtración</b>	Sistema de filtración múltiple, progresiva
Filtro boca llenado	Cesta tamizada 15 mesh
Filtro aspiración	Con válvula de auto cierre. Cartucho inox. 50 mesh
Filtro presión	Doble filtro lado presión, en latón. Cartucho inox. 50/80 mesh
<b>Almacenamiento líquidos</b>	Cisterna de 2000 lts. En polietileno de alta densidad
Depósito lavamanos	Sí, depósito independiente
Sistema lavacircuito	Sí
Desagüe	Sí, con tirador superior de descarga
<b>Chasis</b>	
Material	Robusta estructura de acero, recubrimiento anticorrosion imprimación + pintura
Freno	Si, de estacionamiento (calzos)
Quita barro	Si
Defensa posterior	Si, reforzada con placa de acero para protección bajos
Enganche	Timón de enganche recto con anillo normalizado, rueda jockey reforzada
Escalon	Si, abatible
Cardan	Si
Neumaticos	10.0/75-15,3
Otros	Kit de luces, filtros de salida laton autolimpiantes, catadióptricos, ficha técnica y certificado "ce"

## Opcionales:

						
Timón giratorio Recto ó "V"	Transmision homocinética	Portaboquillas Doble con antigota	Semieje <u>acodado</u> 3 posiciones	Ruedas 11,5/80-15,3	Cargador cpto. 5mtrs a filtro	Computadora Bravo-180S

### GBV AGRICOLA, S.L.

Pol. Ind. Sur – Parcela 27  
46230-Alginet (Valencia)  
Tf. +34 961750093  
Mail: info@gbvagricola.com

[www.gbvagricola.com](http://www.gbvagricola.com)



### DISTRIBUIDOR

Ref. 1612 1063-2

Las características pueden variar sin previo aviso