

ATOMIZADOR CITFRUIT

1000 - 1500 - 2000 - 3000



EL EQUIPO
IDEAL PARA LA
PROTECCIÓN DE
SUS CÍTRICOS



ATOMIZADOR CITFRUIT ROBUSTEZ Y EFICACIA

CARACTERISTICAS GENERALES

Chasis reforzado, fabricado en acero estructural, con tratamiento especial anticorrosión.
Deposito en polietileno de alta calidad con capacidades de 1000, 1500, 2000, 3000 litros, con tres depósitos; principal, lavacircuitos y lavamanos.
Los mandos eléctricos pueden ir instalados con abrir y cerrar más regulador de presión cabina y ordenador con pantalla.
Bombas de pistones o membranas de 160,180 l/m. (según demanda cliente)
Grupos de aire de 820 y 920 de 52.000 m3/h y 74.000 m3/h respectivamente.
2 agitadores turbo para una mayor agitación y limpieza del fondo.
Eje sobredimensionado con frenos hidráulicos, rectos y acodados, (bajo demanda del cliente)
28 boquillas dobles antigoteo.



BOMBAS	
PISTÓN	MEMBRANA
102 l./min.	108 l./min.
123 l./min.	130 l./min.
160 l./min.	180 l./min.

GRUPO AIRE			
Ø	M3/H	m/s	rpm
820	52.000	35	2.400
920	74.000	35	2.400

MEDIDAS					
TIPO	LARGO	ANCHO	TIPO	LARGO	ANCHO
1000	3480	1260	2000	3950	2460
1500	3700	1400	3000	4700	2050

