

Opcionalmente:
SPE Sistema de Pulverización Electroestático

ALCANCE	Ø700	Ø800	Ø900
A	6,5	9	10
H	4,5	6	6,5



Imagen Max Fruit con deflector opcional mixto

**versión arándanos

PRECIOS









CÓDIGO	CAPACIDAD	BOMBA (Bar/Ltrs)	TURBINA Ø	PVP
RA27-0100073-AR	**800	P-73	700mm	
RA02P-1000312	1.000	ABELLA 160	800mm	
RA02P-1000093	1.000	*P-93 50/89	800mm	
RA02P-1500312	1.500	ABELLA 160	900mm	
RA02P-1500161	1.500	FG-161 50/160	900mm	
RA02P-1500123	1.500	*P-123 50/120	900mm	
RA02P-2000312	2.000	ABELLA 160	900mm	
RA02P-2000161	2.000	FG-161 50/160	900mm	
RA02P-2000123	2.000	*P-123 50/120	900mm	
RA02P-3000312	3.000	ABELLA 160	900mm	
RA02P-3000161	3.000	FG-161 50/160	900mm	
RA02P-3000153	3.000	*P-153 50/138	900mm	

EQUIPAMIENTO DE SERIE MAX-FRUIT

- Frutales, viña, almendros y olivos
- Bomba membrana o pistones (P)*
- Completo cuadro de mandos frontal
- Mando eléctrico 2 vías con panel de control
- Timón de enganche recto con anillo normalizado
- Rueda jockey regulable
- Freno estacionamiento (calzos)
- Freno hidráulico (3000ltrs) + estacionamiento
- Ruedas 600L: 185/65 R14"; 1000L: 10.0/80-12"
- Ruedas 1500/2000L: 10.0/75-15,3"
- Ruedas 3000L: 11.5/80-15,3"
- Luces y catadióptricos
- Mezclador de polvos
- Filtros salida auto limpiantes, filtro de aspiración
- Turbina con envoltorio en polietileno reforzado
- Embrague
- Multiplicador 1 velocidad + P.M. (700mm)
- Hélice 8 palas (Ø700/800mm) nylon + fibra de v.
- Multiplicador 2 velocidades + P.M. (800/900mm)
- Hélice 10 palas (Ø900mm) nylon + fibra de vidrio
- Pre distribuidor (Ø800/900mm) 1000 a 3000L
- Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
- Boquillas ALBUZ-MGA + disco cerámico
- Deflector en "V" regulable
- Transmisión reforzada G7 1200mm
- Cargador de 5 metros Ø50 flotante

CÓDIGO	EQUIPAMIENTO OPCIONAL	DETALLE	PVP
	Mando eléctrico con regulación en cabina	1	
	Freno hidráulico 1500-2000ltrs	2	
	Incorporador de productos 35L multifunción	3	
	Transmisión homocinética 1200mm	4	
	Timón giratorio recto	5	
	Timón giratorio tripuntal "V"	6	
	Sonar doble, detector de vegetación	7	
	Diferencia ruedas 11,5/80-15,3 para 1500/2000ltrs	8	
	Ver opciones de deflectores en pág. x		
	Ver sistema de pulverización electrostático pág. Z		



			
(1)	(2)	(3)	(4)
			
(5)	(6)	(7)	(8)