CARACTERÍSTICAS CAÑÓN ARRASTRADO CA-CD-CODO-G-H-T

CHASIS: Doble chasis de acero laminado en frío con parte trasera desmontable y pie de apoyo con rueda.

DEPÓSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV con depósitos lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.

BOMBA: De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.

GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.

MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.

FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.

TURBINA: Doble turbina 510Ø 60 álabes.

EMBRAGUE: Doble centrífugo 2500 con ferodos.

CAJA DE TURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV con refuerzo metálico en el interior.

EJE: Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.

NEUMÁTICOS: 2 Ruedas con dibujo IMPLEMENT 11,5 - 80 - 15,3.

ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.

EQUIPO DE LUCES: Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE. **EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.

TRANSMISIÓN AL TRACTOR: Sí, reforzado con protección según normativa CE.

LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Sí, integrado en la cuba.

MANIOBRAS: Cañón telescópico con giro manual, opcional inclinación de la punta del cañón hidráulica

y elevación telescópica hidráulica.

APOYAPIES LATERAL: 1 Apoyapies lateral para acceder a las partes superiores de la cuba.

TRATAMIENTOS POR ENCIMA DESDE FUERA LARGO ALCANCE



COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL CTRA.NAC.232, KM 346 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA) TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59 FAX: 941 16 06 26 E-mail: general@general-agricola.es

Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:





