

CHASIS:	De acero cortado a láser y soldado convertible en AT y NB con enganches de bulón o petaca con múltiples posiciones.
DEPÓSITO PRINCIPAL:	De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
BOMBA:	De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
GRUPO MULTIPLICADOR:	Sistema Monoblock caja de acero multiplicación en triple altura de piñones bañados en aceite y cambio lateral.
MANDOS:	Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
FILTROS:	En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
AGITACIÓN:	Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
BULONES:	Bulón pasante enganche de petaca.
TRANSMISIÓN AL TRACTOR:	Sí, reforzado con protección según normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:	Sí, integrado en la cuba.

MODELO CA - CD - CODO - G - H - T

TELESCÓPICO 4 METROS DE ALTO



TUBO
DE
400Ø



INCLINACIÓN DE LA
PUNTA DEL CAÑÓN HIDRÁULICA



ELEVACIÓN TELESCÓPICA
HIDRÁULICA

OPCIONES:

- Inclínación de la punta del cañón hidráulica.
- Elevación telescópica hidráulica cañón 400Ø.

* Consultar todos los accesorios.

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

ESPECIAL PARA PLANTACIONES
MUY FRONDOSAS

PARA TRATAR DESDE FUERA POR ENCIMA



MODELO CA - CD - CODO - G - H - T

TELESCÓPICO 4 METROS DE ALTO
GIRO DEL CAÑÓN MANUAL

CAPACIDADES

600 L
800 L
1000 L
1200 L

OPCIONAL

ELEVACIÓN TELESCÓPICA
HIDRÁULICA
CAÑÓN 400Ø

SISTEMA MONOBLOCK
GRUPO MULTIPLICADOR

TUBO
DE
400Ø

MANDOS
ELÉCTRICOS

OPCIONAL
CON INCLINACIÓN
HIDRÁULICA

BOMBA G-125
DE PISTONES
DE CERÁMICA

DEPÓSITO DE
FIBRA DE VIDRIO
CON LAVAMANOS
Y LAVACIRCUITOS

