TRITURADORAS

TRC

8 cm

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

- Bastidor fabricado en **ACERO SUECO**
- **PATINES** laterales
- **BANDA DE PROTECCIÓN** de acero
- Diámetro **HASTA 8cm.**

TRITURADORAS

+150 - 130

Trituradora diseñada para tractores de media potencia. Especial para trabajos en diferentes culturas como maíz, caña de azúcar, girasol, cereal, palmera, renovación de pastos, tierras no cultivadas, etc…, hasta un diámetro de 8 cm. • Bastidor construido en acero de alto limite elástico. • Rotor de 590 mm de diámetro. • Enganche Cat II. • Portón trasero. • Martillos forjados y endurecidos con tornillo de 20 mm. • 2 líneas de contracuchillas. • Transmisión lateral por 5 correas XPB. • Protección delantera. • Patines regulables en altura. • Grupo con rueda libre y régimen de entrada a 540 rpm • Transmisión cardan reforzado • Protecciones según normativa. • Certificación CE.

características técnicas

CÓDIGO	ANCHO TRABAJO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	FONDO (mm)	MARTILLOS	POTENCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
3822070001	1400	1680	890	1300	8	50 – 140	580	540
3822070002	1600	1880	890	1300	12	60 – 140	660	540
3822070003	2000	2280	890	1300	16	70 – 140	800	540
3822070004	2500	2780	890	1300	20	80 – 140	1000	540
3822070005	2800	3080	890	1300	22	90 – 140	1110	540
3822070006	3200	3480	890	1300	24	100 - 140	1260	540

opcional

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3030030026	Cambio martillos – Cuchillas **TRC**
3030030027	Esparcidores **TRC**