

TRITURADORAS



✓ Hasta
3.200mm

✓ **PORTÓN**
trasero

✓ Fabricado
en **ACERO SUECO**

✓ **DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO**
de serie



TRITURADORAS



Trituradora diseñada para tractores de media potencia. Especial para trabajos en hierba, viña, espacios verdes y restos de poda, hasta un diámetro de 6 cm. Bastidor construido en acero de alto limite elástico. • Rotor de 430 mm de diámetro. • Desplazamiento hidráulico 450 mm. • Rulo trasero de nivelación. • Enganche Cat II. • Portón trasero. • Púas retención trasera. • Martillos forjados y endurecidos con tornillo de 18 mm. • 2 líneas de contracuchillas. • Transmisión lateral por 4 correas XPB. • Protección delantera. • Patines regulables en altura. • Grupo con rueda libre y régimen de entrada a 540 rpm • Transmisión cardan reforzado • Protecciones según normativa. • **Certificación CE.**

características técnicas

CÓDIGO	 ANCHO TRABAJO (mm)	 ANCHO (mm)	 ALTO (mm)	 FONDO (mm)	 MARTILLOS	 POTENCIA MIN-MAX (CV)	 PESO (kg)	 R.P.M.
091468239	1600	1800	995	1190	12	60 - 120	520	540
091468240	1800	2000	995	1190	16	70 - 120	594	540
091460381	2000	2200	995	1190	18	80 - 120	636	540
091468241	2200	2400	995	1190	22	85 - 120	667	540
091468242	2400	2600	995	1190	22	90 - 120	717	540
3822060008	2800	3000	995	1190	26	100 - 120	835	540
3822060009	3200	3400	995	1190	28	110 - 120	955	540

opcional

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
041468286	Doble chasis con contracuchillas
040478495	Diferencia rotor reforzado
091468263	Diferencia martillos TGA a cuchillas