TRITURADORAS

TSV

8 cm

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

- Bastidor fabricado en **ACERO SUECO**
- **CAJA REDUCTORA** con rueda libre
- **PICK-UP** alimentador
- **RUEDAS NEUMÁTICAS** regulables en altura

TRITURADORAS

TSV
+150 - 130

Trituradora diseñada para tractores de media potencia. Especial para trituración de restos de viña, frutales, olivo, etc…, hasta un diámetro de 8 cm. • Bastidor construido en acero de alto limite elástico. • Rotor de 430 mm de diámetro. • Alimentador inferior Pick Up. • Triturado en cámara independiente. • Cribado mediante parrilla. • Enganche Cat II. • Ruedas traseras neumáticas. • Martillos forjados y endurecidos con tornillo de 18 mm. • 2 líneas de contracuchillas • Transmisión lateral por 4 correas XPB • Tapa trasera para mantenimiento. • Regulador velocidad Pick Up • Patines regulables en altura • Grupo con rueda libre y régimen de entrada a 540 rpm • Transmisión cardan reforzado • Protecciones según normativa. • Certificado CE.

características técnicas

CÓDIGO	ANCHO TRABAJO (mm)	ANCHO (mm)	FONDO (mm)	ALTO (mm)	MARTILLOS	POTENCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
3822050014	900	1150	1500	1500	8	50 - 100	660	540
3822050002	1100	1350	1500	1500	10	55 - 100	740	540
3822050003	1300	1550	1500	1500	10	60 - 100	810	540
091468246	1500	1750	1500	1500	12	70 - 100	890	540
091468247	1800	2050	1500	1500	16	80 -100	970	540
3822050001	2000	2250	1500	1500	18	80 -100	1060	540

opcional

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3030030050	Grupo doble salida
040478495	Rotor reforzado con tornillo de 27 mm
3030030047	Criba retención 25 mm
3030030048	Criba retención 35 mm
3030030049	Criba retención 45 mm