

# DESBROZADORA SRS



SRS is a sturdy implement for slashing pasture toppings, rough-tough shrubs and cutting tall weed plants/grass upto 25 mm. It comes in handy for maintaining grasslands, road verges and lawns with finest shredding.



SRS è un attrezzo robusto per rasare i pascoli, gli arbusti difficili e per tagliare piante alte riducendole fino a 25 mm di altezza. È utile per mantenere pascoli, margini stradali e prati con la migliore trituratione.



SRS es un implemento resistente para recortar coberturas de pastos, arbustos ásperos y resistentes y cortar plantas de malezas altas / hierba de hasta 25 mm. Es útil para el mantenimiento de pastizales, bordes de caminos y céspedes con la mejor trituración.



SRS est un outil robuste pour couper les nappages de pâturages, les arbustes tenaces et pour couper les mauvaises herbes/herbes hautes jusqu'à 25 mm. Il est pratique pour entretenir les prairies, les virages routiers et les pelouses grâce à son déchetage des plus fins.

## STANDARD EQUIPMENT

SRS rotary slasher with chains  
540 rpm gearbox  
Cat. 2 hitch  
Cutting done by three 10 mm thick chains  
Cutting height from 25 mm to 150 mm  
Frontal and rear protective rubber flaps  
Frame thickness 4 mm

## EQUIPAMIENTO ESTANDAR









Cortadora rotativa SRS con cadenas  
Caja de engranajes de 540 rpm  
Nº de cat. 2 enganche  
Corte realizado por tres cadenas de 10 mm de espesor  
Altura de corte de 25 mm a 150 mm  
Aletas protectoras de goma delanteras y traseras  
Grosor del marco 4 mm

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Trincia rotante a catena SRS  
Cambio a 540 giri/min  
Attacco Cat. 2  
Taglio eseguito con tre catene da 10 mm di spessore  
Altezza di taglio da 25 mm a 150 mm  
Protezioni in gomma frontali e posteriori  
Spessore telaio 4 mm

## ÉQUIPEMENT STANDARD

Broyeur rotatif SRS avec chaînes  
Boîte de vitesses 540 tr / min  
Attelage de Cat. 2  
Découpe réalisée par trois chaînes de 10 mm d'épaisseur  
Hauteur de coupe de 25 mm à 150 mm  
Volets de caoutchouc de protection avant et arrière  
Épaisseur de la coque 4 mm

Model	SRS 1.2	SRS 1.5	SRS 1.8
	1428	1651	1974
	1825	2117	2418
	963	963	963
	1200	1500	1800
	35 - 45 & 30 - 38	40 - 50 & 34 - 43	50 - 60 & 43 - 51
	Cat II		
	540		
	306 / 675	320 / 705	426 / 940
Chains/Blades	3 / 2		
Cutting Height (mm)	25 to 150		
Guards	Rubber Flap		
Blade Speed (RPM)	1012		

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice. Accessories shown are not a part of standard equipment.

#### ON REQUEST

Blades (instead of Chain)

#### SU RICHIESTA

Ruote posteriori pivottanti

#### BAJO PEDIDO

Cuchillas en lugar de cadena

#### SUR DEMANDE

Lames au lieu des chaînes