

CORTE: De sierras.

ELEVACIÓN: Hidráulica.

INCLINACIÓN: Hidráulica.

ANCHURA DE CORTE: De 1500 a 1800.

CARRO SOPORTE: Para montar y transportar la máquina incluido.

MANIOBRAS DE TRABAJO: Todas las posiciones vertical y horizontal e hidráulico.

DESPLAZAMIENTO: Lateral hidráulico.



OPCIONES

- Con distribuidor de 4 palancas.
- Bloque 3 maniobras y motores regulador.
- Corte de sierras reforzado para frutal de 900 mm (Sólo el corte).
- Corte de sierras reforzado para frutal de 1500 mm (Sólo el corte).
- Corte de sierras reforzado para frutal de 1800 mm (Sólo el corte).

MODELO D-I-F-T

**ESPECIAL
 PARA
 FRUTALES**



**DESPLAZAMIENTO
 LATERAL**



**NECESITA 8
 ENCHUFES
 HIDRÁULICOS**

MODELO D-1-F-T PARA FRUTALES

**DESPLAZAMIENTO
LATERAL**

**SUBIR HIDRÁULICO
ANCHAR - ESTRECHAR
HIDRÁULICO**



**CON CARRO SOPORTE
INCLUIDO**



**NECESITA 8
ENCHUFES
HIDRÁULICOS**

**OPCIONAL
CORTE DE SIERRAS
REFORZADO**