

TIPO NEBULIZADOR



ACOPLAMIENTOS HIDRÁULICOS



MANDO DE CONTROL MANIOBRAS HIDRÁULICAS

Depósito de fibra de vidrio PRFV reforzado con rompeolas interior
 Bomba de 3 pistones de cerámica de 130 l/m - 60 bar
 Turbina centrífuga 560Ø doble
 Embrague por ferodo de 250Ø
 Tubos de 225Ø hasta la bajante
 Disposición 2 manoplas ortopédicas por cara y 2 boquillas por manopla
 Subir y bajar brazos hidráulico compensado
 Plegar los brazos hidráulico independiente
 Anchar y estrechar brazos hidráulico compensado
 Inclinación independiente hidráulica con paralelogramo
 Electro distribuidor modular 6 maniobras hidráulicas
 Mando eléctrico ergonómico a la cabina 4 secciones
 Incorporador de productos
 Bomba de llenado y trasbase hidráulica

CARACTERÍSTICAS NEBULIZADOR

Depósito de fibra de vidrio PRFV reforzado con rompeolas interior
 Bomba de 3 pistones de cerámica de 130 l/m - 60 bar
 Hidroventilador de 650Ø con disposición tipo torre
 Boquilla inferior fuera del ventilador para primeros tratamientos o aplicación de herbicidas
 Subir y bajar brazos hidráulico compensado
 Plegar los brazos hidráulico independiente
 Anchar y estrechar brazos hidráulico compensado
 Inclinación independiente hidráulica con paralelogramo
 Electro distribuidor modular 6 maniobras hidráulicas
 Mando eléctrico ergonómico a la cabina 4 secciones
 Incorporador de productos
 Bomba de llenado y trasbase hidráulica

CARACTERÍSTICAS ATOMIZADOR

EQUIPOS PARA VENDIMIADORAS

TIPO ATOMIZADOR



TIPO NEBULIZADOR





**MÁS
RÁPIDO
SENCILLO
Y EFICAZ**

**TIPO
NEBULIZADOR**



**TIPO
ATOMIZADOR**



**TIPO
ATOMIZADOR**



DISPONIBLE

3500 L.

4500 L.

5500 L.

