

GRADAS RAPIDAS SDM Y SDH





¿SDM o SDH?

El cultivo del rastrojo es fundamental para la incorporación de cultivos de cobertura, la creación de un semillero falso, que permite que las pérdidas de cosecha germinen o la preparación del lecho de siembra. Nuestra serie SDM es ideal para el cultivo a 3-10 cm. La serie SDH, con sus discos más grandes y su completo sistema de suspensión, ha sido diseñada para el cultivo a mayor profundidad y para hacer frente a mayor cantidad de residuos.

Discos y soportes

La serie SDM incorpora un disco cóncavo de 520 mm de diámetro, el borde es dentado, lo que proporciona una buena capacidad de corte y asegura la mezcla del terreno y los residuos. Este disco se fija en una suspensión de goma o silentblock, que ofrece un movimiento vertical de hasta 100 mm.

La serie SDH incorpora un disco cóncavo de 610 mm de diámetro, el borde es dentado, montado sobre un resorte en forma de C, ofreciendo un movimiento vertical de hasta 200 mm.

Selección del rodillo

El rodillo sirve como control de profundidad trasero y como unidad desmenuzadora y consolida la tierra detrás de los discos. Es posible elegir entre un rodillo de jaula simple o doble, un rodillo con anillos y un rodillo doble U, todas ellas elecciones ideales para una adaptación óptima a las condiciones específicas de trabajo.

Serie	Modelo	SDM						SDH		
		300 R	400	500	500 T	600 T	700 T	300 R	500 T	600 T
Anchura de trabajo	[cm]	300	400	500	500	600	700	300	500	600
Profundidad de trabajo recomendada	[cm]	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	6 - 12	6 - 12	6 - 12
N.º de discos		24	32	40	40	48	54	24	40	48
Diámetro de disco	[mm]	520	520	520	520	520	520	610	610	610
Ruedas frontales		-	-	-	○	○	○	-	-	-
Tipo de rodillo trasero		Anillos/ jaula	Anillos/ jaula	Anillos/ jaula	Anillos/ doble U	Anillos/ doble U	Anillos/ doble U	Anillos/ jaula	Anillos/ doble jaula	Anillos/ doble jaula
Rodillo frontal de cuchillas		-	-	-	○	○	○	-	-	-
Tipo de enganche [Cat.]		II y IIIN	IIIN	IIIN	III	III	III	IIIN	III	III
Potencia recomendada	[CV]	100 - 110	120 - 160	150 - 200	160 - 220	200 - 260	240 - 320	140 - 170	220 - 280	260 - 360
Requisitos hidr.		-	1 DE	1 DE	4 DE	4 DE	4 DE	1 DE	2 DE	2 DE
Peso	[kg]	1665*	2690*	3065*	6150**	7005**	7360**	2460*	6470***	7420***

- * Rodillo jaula
- ** Rodillo doble U
- *** Rodillo doble jaula

Los modelos que llevan una R son con bastidor rígido y suspendido, los modelos que no van seguidos de ninguna letra tienen un bastidor con plegado hidráulico y suspendido mientras que la T representa los modelos arrastrados y con plegado hidráulico

○ Opcional - No disponible



www.newholland.es



Para más información, puedes contactar con tu concesionario New Holland

La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa desde un teléfono móvil. Para obtener mayor información acerca de las tarifas, consulta previamente a tu proveedor. Si tienes problemas para comunicar con el número de teléfono gratuito, puedes llamar al número de pago 91 275 44 07.