ROBOT B20/15 - ROBOT 15/41
ROBOT 20/30 - ROBOT 25/25
ROBOT 35/18 - ROBOT 40/15

Equipos de agua alta presión
Autónomos a motor - Agua Fría

La fuerza del agua en autonomía total

Motor monocilíndrico enfriado con aire, enroscado de arranque manual de 13 HP (Honda GX 390).
Bomba profesional de pistones de cerámica.
Válvula by-pas.
Dispositivo desacelerador después de soltar la lanza.
Manómetro.
Carro en acero pintado.
Carrocería en acero inoxidable.
Cuadro antivibrantes.
Versiones diesel.
Arranque eléctrico opcional para los motores de gasolina.

Equipada con:

- Manguera de alta presión de 10 m.
- Lanza con protección térmica de 120 cm
- Pistola automática
- Boquilla de agua de acero inoxidable

Valores mator

SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ

35 AÑOS DE EXPERIENCIA

Disponemos de todo tipo de accesorios, kit chorro de arena, kit limpieza de tuberías, inyectores rotativos, mangueras de diferentes medidas, etc.)

Características	ROBOT 200/15	ROBOT 15/41	ROBOT 20/30	ROBOT 25/25	ROBOT 35/18	ROBOT 40/15
Código	752015	761541	762030	762525	763518	764015
Volumen de extracción max.	**900 L/h**	**2.460 L/h**	**1.800 L/h**	**1.500 L/h**	**1.800 L/h**	**900 L/h**
Presión operativa	13HP GX390 Honda	13HP GX390 Honda	13HP GX390 Honda	13HP GX390 Honda	13HP GX390 Honda	13HP GX390 Honda
Presión trabajo max.	**200 bar**	**150 bar**	**200 bar**	**250 bar**	**350 bar**	**400 bar**
Revoluciones de bomba	1.450 r.p.m	1.450 r.p.m	1.450 r.p.m	1.450 r.p.m	1.450 r.p.m	1.450 r.p.m
Potencia de motor	16,5 Kw	16,5 Kw	16,5 Kw	16,5 Kw	16,5 Kw	16,5 Kw
Dimensiones	900x550x750 mm	900x550x750 mm	900x550x750 mm	900x550x750 mm	900x550x750 mm	900x550x750 mm
Peso neto	110 Kg	115 Kg	115 Kg	110 Kg	110 Kg	110 Kg

2 AÑOS MUY EFECTIVA
PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ
ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR
MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO
CASOS DE ÉXITO
DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA
TRANSPORTE A DOMICILIO