

JTR-H 30/500

Agua fría, con remolque



HPP bomba ELH / EV con polea y transmisión de correa

Gran versatilidad y manejabilidad

Unidad de chorro de alta presión en remolque para hidroscarificación, hidrodemolición, mantenimiento industrial y náutico.

- Bobina de manguera de suministro manual con manguera de 50 mt 3/4 ".
- Capacidad del tanque de agua lt 600 fibra de vidrio.
- Capacidad del depósito de combustible lt 75.
- Remolque de acero de un solo eje con homologación europea para la circulación por carretera.
- Freno de estacionamiento de alta calidad y gatos estabilizadores.
- Ojo de remolque para un diámetro de 50 mm.
- Cubierta de fibra de vidrio.
- Control automático del acelerador.
- Manómetro, regulador de presión manual, válvula de seguridad.

Accesorios estándar (incluidos): Pegatina gráfica - pintura metalizada (gris) para la cubierta; Kit de pistola ML170; Kit de lanza con boquilla de forma plana; Juego de pistolas PFAL con lanza + boquillas; Manguera de alta presión de 20 - 50 mt (3/8 "); 20 mt de manguera (3/8 ") + calcetines de seguridad; Kit UNI 45 - Kit de conexión de hidratación de agua; Boquilla de forma plana / giratoria / chorro; Kit de lanza con boquilla giratoria; Válvula de pie; Kit de conexión de boquillas giratorias y de hidromasaje; Juego de hidrosandrosas; Ropa de protección.



Características	JTR-H 30/500
Código	JTRH-500
Presión máxima	500 bar
Caudal de agua	35 L/min
Motor	Kohler LDW 2204
Potencia motor	37,5 kw
Dimensiones	3.300 x 1.600 x 1.530 mm
Peso neto	>950 kg



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO