

# GAME C/G

## Aeroterms eléctricos industriales



C18G



C30G

### Conduce el aire caliente donde quieras

Generadores de aire caliente móviles diseñados para una gran variedad de aplicaciones.

Puedes dirigir el aire caliente con un conducto flexible o rígido con una longitud de hasta 12 metros. Así, se puede colocar el generador fuera del local a climatizar.

Equipado con 2 termostatos de detención de recalentamiento automático en caso de exceso de temperatura interna.

Con muchas opciones extras:

- Termostato ambiente con 10 metros de cable
- Temporizador
- Reloj
- Conducto reforzado
- Clip de fijación del conducto
- Mangas para conectar 2 conductos juntos

Fácil de usar e instalar con sus ruedas.

Sin olores ni gases, ofrece un calor sano y se puede utilizar en espacios reducidos, cerrados o subterráneos o en áreas donde no se pueda utilizar llama.

Alto rendimiento con diferentes opciones de potencia:

- sólo ventilación sin calefacción
  - media potencia
  - potencia completa
- Pudiendo calentar hasta 800 m<sup>3</sup>.



Panel de control con enchufe para conectar un termostato de ambiente

CARACTERÍSTICAS	C18G	C30G
Código	5500950	5500951
Potencia eléctrica	18,4 kW	30,7 kW
Potencia calorífica	18 kW	30 kW
	15.480 kcal/h	25.800 kcal/h
Rendimiento	100 %	100 %
Caudal de aire	1.700 m <sup>3</sup> /h	3.500 m <sup>3</sup> /h
Tensión de servicio	400V3F+N - 50Hz	400V3F+N - 50Hz
Intensidad eléctrica	26 A.	43,5 A.
Diferencia de Temperatura	42 °C	47 °C
Volumen recomendado	300-500 m <sup>3</sup>	500-800 m <sup>3</sup>
Diam. de conducto	300 mm	400 mm
índice de protección	IPX4	IPX4
Dimensiones (LxAnxAI)	700x490x530mm	1.020x570x670 mm
Peso	27 Kg	51 Kg



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



35 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO