# SINFIN HIDRAULICO Y PLEGABLE T 458

Está diseñado para el manejo de granos, fertilizantes y otros productos similares desde un remolque a las sembradoras, abonadoras y otros contenedores
Puede trabajar en lugares carentes de electricidad.
El T 458 por ser plegable, proporciona estabilidad y seguridad durante el transporte en las vías públicas, permitiendo pasar por debajo de puentes o entrar en las cocheras
El ajuste del ángulo de trabajo es realizado mediante el cabrestante y la polea
El sinfin está adaptado para trabajar con el sistema hidráulico del tractor

La eficiencia del sinfin es estimada sobre la base de la capacidad de la bomba hidráulica del tractor — 20 l/min y la presión del sistema hidráulico de 10 Mpa.

## Especificaciones Técnicas:

| | |
|---|---|
| Eficiencia del sinfin | Hasta 25 T/h |
| Largo de las mangueras | De acuerdo a la orden |
| Longitud de trabajo (largo) | 4000 mm |
| Diámetro interno | 140 mm |

El sinfin puede operar cuando está directamente conectado al motor hidráulico del tractor o también, mediante la válvula de control, montada en el tubo de salida, la cual puede ser operada manual o electricamente

El conectar el motor con la brida de sujeción facilita la eliminación de los restos del material de transportador

El sinfin está equipado con una puerta corredera ajustada a la trampilla del remolque

Fabricado por POM Augustów, Polonia.
Importado por Nueva Casa Grande,
Bonete (Albacete), España
info@nuevacasagrande.com