Tolva Sinfin //

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipamiento de serie:

- Sinfín vertical plegable.
- Canal descarga hidráulica con posición variable.
- Sinfín vertical inclinación fija.
- Trampilla-canal sinfín con apertura hidráulica.

Equipamiento opcional:

- Sinfín vertical inclinación variable hidráulicamente.
- Amortiguación en lanza hidráulica
- Báscula de pesaje.
- Ventana visor tolva en frontal.
- Cámara.

Tolva Sinfin //

Remolque tolva con descarga por sinfín frontal para facilitar el trabajo de descarga entre las cosechadoras y los camiones en el campo.

TOLVA SINFIN

MODELO	SF17	SF23	SF35
Metros cúbicos	17 m3	23 m3	35 m3
Tubo descarga (mm)	450	450	500
Capacidad descarga	4700 kg /min	4700 kg /min	4700 kg /min
Nº ejes	1	1	2
Medidas generales tolva (L. x A.)	5,00 x 2,50	5,00 x 2,50	6,50 x 2,50
Neumáticos	2 650-55-26,5 N	2 750-60-30,5 N	4 650-55-26,5 N

* Metros cúbicos de capacidad pueden variarse en función necesidad volumen variando altura de la tolva.

+ 34 976 66 15 37
Polígono Valdeferrín - 68, 50600, Ejea de Los Caballeros, Zaragoza - España
aguastenias@aguastenias.com
www.aguastenias.com