

## Una gama de tractores versátiles y compactos.

Diseñados para realizar todo tipo de labores tanto en explotaciones, como en campo abierto. El nuevo Dorado Natural de SAME instala el ya conocido motor FARMotion, que se adapta a cualquier entorno de trabajo ofreciendo soluciones tecnológicas, con un nivel de confort superior. Sus nuevas transmisiones, diseñadas para alcanzar los 40 km/h a régimen económico de motor, le permiten mantener el ritmo tanto en el campo como en la carretera. El Dorado Natural se convertirá en tu gran aliado gracias a su nueva y amplia cabina, que te permitirá realizar largas jornadas de trabajo, en un ambiente cómodo y ergonómico.

DORADO NATURAL: 70 | 80 | 90 | 100



Dorado natural		70	80	90	100
MOTOR					
Emisiones		Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B
Fabricante		SDF	SDF	SDF	SDF
Modelo		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindros/Cilindrada	n°/cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Turbo intercooler		•	•	•	•
Potencia máxima (ECE R120) a 2000 rpm	kW/CV	48/65	55,4/75	65/88	71/97
Potencia nominal (ECE R120) a 2200 rpm	kW/CV	48/65	55,4/75	61,6/84	67,3/92
Par máximo a 1600 rpm	Nm	292	342	354	369
Incremento de par	%	41	43	32	27
Regulación electrónica del motor		•	•	•	•
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	90	90	90	90
NVERSOR	IIII 03	30	30	30	30
nversor mecánico sincronizado		•	•	•	•
CAMBIO MANUAL					
Cambio de 5 marchas 15+15 ECO con superreductora (40 km/h ECO)			•		•
		0	0	0	0
Cambio de 5 marchas 30+15 ECO con reductora y superreductora (40km/h ECO)		0	0	0	0
TDF TRASERA		_			
Control mecánico		•	•	•	•
TDF 540/540ECO		•	•	•	•
DF 540/540ECO/1000		0	0	0	0
'DF sincronizada		0	0	0	0
PUENTE DELANTERO Y TRASERO					
Doble tracción con control electrohidráulico		•	•	•	•
Bloqueo diferenciales con control electrohidráulico		•	•	•	•
RENOS Y DIRECCIÓN					
reno de estacionamiento independiente		•	•	•	•
reno de remolque hidráulico		0	0	0	0
Dirección hidrostática con bomba independiente		•	•	•	•
Ángulo de giro		55°	55°	55°	55°
ELEVADOR					
Elevador trasero mecánico		•	•	•	•
Capacidad del elevador trasero	kg	2500	2500	2500	2500
Capacidad de elevación trasera con cilindros suplementarios	kg	3500	3500	3500	3500
ISTEMA HIDRÁULICO					
Caudal de la bomba	l/min	50	50	50	50
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n° vías	4/6	4/6	4/6	4/6
CABINA					
antalla digital		•	•	•	•
/olante regulable en altura e inclinación		•	•	•	•
Aire acondicionado		0	0	0	0
echo de alta visibilidad		0	0	0	0
DIMENSIONES Y PESOS					
Neumáticos de lanteros de referencia		280/85 R20"	280/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R20"
Neumáticos traseros de referencia		380/85 R28"	380/85 R28"	420/70 R30"	420/70 R30"
ongitud máxima	mm	3860	3860	3860	3860
Anchura	mm	1795	1795	1882	1882
Altura máxima hasta la cabina	mm	2470	2470	2495	2495
Batalla	mm	2100	2100	2100	2100
Peso	kg	3200	3200	3200	3200
Carga máxima autorizada	kg	5200	5200	5200	5200

- Estándar Opcional
- No disponible

Concesionario de zona

Para más información, póngase en contacto con su concesionario o visite same-tractors.com

