



[NOMBRE EN CLAVE]

FRUTTETO 80 CLASSIC

FASE V

DE 100 CV A 120 CV DE 100 CV A 120 CV

DE 100 CV A 120 CV DE 100 CV A 120 CV

DE 100 CV A 120 CV DE 100 CV A 120 CV

DE 100 CV A 120 CV DE 100 CV A 120 CV

DE 100 CV A 120 CV DE 100 CV A 120 CV

DE 100 CV A 120 CV DE 100 CV A 120 CV

DE 100 CV A 120 CV DE 100 CV A 120 CV

DE 100 CV A 120 CV DE 100 CV A 120 CV

Cabina - Plataforma



SAME

FRUTTETO 80 CLASSIC

Frutteto 80 Classic

Frutteto S 80 Classic

Frutteto V 80 Classic

MOTOR			
Tipo			FARMotion 35
Normativa de emisiones			Fase V
Admisión			Turbo Intercooler
Inyección a presión	Tipo		Common Rail a 2.000 bar
Cilindro / Cilindrada	n.º/cm³		3/2887
Potencia máxima (ECE R120)	kW/CV		55.8/76
Potencia nominal (ECE R120)	kW/CV		55.2/75
Par máximo a 1.500 rpm	Nm		341
Capacidad del depósito de combustible (con elevador delantero/TDF)	l		55 (35)
Capacidad de los depósitos de combustible con depósito adicional (con elevador delantero/TDF) - Frutteto Classic	l		95 (75)
Capacidad de los depósitos de combustible con depósito adicional (con elevador delantero/TDF) - Frutteto S/V Classic	l		85 (65)
TRANSMISIÓN - INVERSOR MECÁNICO			
Número de velocidades - Transmisión de 5 velocidades			30+15 (con divisor mecánico) o 45+45 (Powershift de 3 marchas HML)
Velocidad máxima - Transmisión de 5 velocidades	km/h		40 ECO*
TRANSMISIÓN - INVERSOR HIDRÁULICO POWERSHUTTLE			
Número de velocidades - Transmisión de 5 velocidades			30+15 (con divisor mecánico) o 45+45 (Powershift de 3 marchas HML)
Velocidad máxima - Transmisión de 5 velocidades	km/h		40 ECO*
TDF			
Velocidades de la TDF			540/540E o 540/540E/1000
TDF sincronizada			o
TDF frontal 1000			o
ELEVADOR			
Elevador trasero mecánico			▲
Elevador trasero electrónico			o
Capacidad elevador trasero - Frutteto Classic	kg		2600
Capacidad elevador trasero - Frutteto S/V Classic	kg		2600
Tirante de dirección derecho y estabilizadores hidráulicos			o
Elevador delantero (1500 kg)			o
SISTEMA HIDRÁULICO			
Sistema hidráulico de centro abierto (EST.)	l/min		54
Sistema hidráulico de centro abierto con doble bomba (OPC)	l/min		64
Distribuidores traseros (EST.)	n.º		3
Regulador de caudal			▲
Descarga libre trasera			▲
Vías hidráulicas centrales - duplicadas desde la parte trasera (OPC)	n.º vías		2/4
Retorno libre central			▲
FRENO			
Sistema de frenos en las 4 ruedas			▲
Freno de remolque hidráulico			o
EJE DELANTERO			
Acoplamiento electrohidráulico de la doble tracción y bloqueo de los diferenciales			▲
Gestión automática de la DT			o
Bomba de dirección independiente			▲
EJE DELANTERO ACTIVEDRIVE (OPC)			
Funciones de amortiguación adaptativa y nivelación automática activa			▲
Funciones anticabeceo y antibalaceo			▲
Diferencial con control de tracción (DTC)			▲
CABINA			
Cabina con 4 montantes			▲
Asiento con suspensión neumática del conductor			▲
Aire acondicionado			o
4 faros de trabajo halógenos			o
Columna de dirección regulable			o
PLATAFORMA (Frutteto Classic)			
ROPS abatible con 2 montantes			o
Asiento del conductor con suspensión mecánica			▲

▲ ESTÁNDAR

o OPCIONAL

- No está disponible

* Dependiendo del tamaño de los neumáticos traseros. ECO solo para Frutteto Classic y Frutteto S Classic

		Frutteto 80 Classic	
DIMENSIONES			
Con neumáticos delanteros	Medida	300/70 R20	
Con neumáticos traseros	Medida	420/70 R28	
Batalla	mm	2011	
Longitud máxima	mm	3680	
Altura total - CABINA	mm	2396	
Altura al capó	mm	1453	
Anchura	mm	1624	
Peso - plataforma	Kg	2730	
Peso - CABINA	Kg	2995	
Carga total admisible	Kg	5000	

		Frutteto S 80 Classic	
DIMENSIONES			
Con neumáticos delanteros	Medida	280/70 R18	
Con neumáticos traseros	Medida	380/70 R28	
Batalla	mm	2050	
Longitud máxima	mm	3695	
Altura total - CABINA	mm	2371	
Altura al capó	mm	1503	
Anchura	mm	1380	
Peso - CABINA	Kg	2850	
Carga total admisible	Kg	4600	

		Frutteto V 80 Classic	
DIMENSIONES			
Con neumáticos delanteros	Medida	180/95 R16	
Con neumáticos traseros	Medida	280/85 R24	
Batalla	mm	2050	
Longitud máxima	mm	3695	
Altura total - CABINA	mm	2271	
Altura al capó	mm	1483	
Anchura	mm	1166	
Peso - CABINA	Kg	2830	
Carga total admisible	Kg	4600	

SISTEMA HIDRÁULICO

- 3 distribuidores traseros con regulador de caudal y 1 retorno libre
- Hasta 4 vías hidráulicas centrales duplicadas
- Bomba simple con caudal de aceite de 54 l/min o bomba doble con caudal de aceite de 64 l/min

TRANSMISIÓN

- Inversor mecánico o hidráulico PowerShuttle con función Stop&Go y Comfort Clutch
- 30+15 o 45+45 con Powershift de 3 marchas (HML)
- Velocidad máx.: 40 km/h ECO (con neumáticos traseros de 28")

PUESTO DE CONDUCCIÓN

- Cabina de 4 montantes o plataforma
- Asiento del conductor con suspensión mecánica o neumática
- Plataforma con ROPS abatible disponible

MOTOR

- Motor FARMotion 35 para una alta maniobrabilidad
- Sistema de postratamiento compacto que no requiere fluidos adicionales como el AdBlue
- Common Rail de alta presión

EJES Y FRENOS

- Eje delantero fijo o ActiveDrive
- Frenado integral en las 4 ruedas
- Doble tracción AUTO disponible
- Ancho total Frutteto Classic: de 1.45 m a 1.65 m
- Ancho total Frutteto S Classic: de 1.26 a 1.47 m
- Ancho total Frutteto V Classic: de 1.16 a 1.31 m

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. SAME se reserva el derecho a aportar actualizaciones en cualquier momento y sin obligación de previo aviso. Cod. 308.9006.4.1-0 - 04/2022



SAME

Para más información, visita nuestra página web same-tractors.com o ponte en contacto con tu concesionario.



SAME es una marca de SDF