

STEIGER Y QUADTRAC AFS CONNECT

STEIGER Y QUADTRAC AFS CONNECT

TRACTORES DESDE
475 – 715 CV



CASE IH

EL TRACTOR CASE IH MÁS POTENTE DE TODOS LOS TIEMPOS

A lo largo de los últimos 30 años, los tractores de las series Steiger y Quadtrac han ayudado a productores, como tú, a obtener más provecho del trabajo en condiciones difíciles. Ahora, nos enorgullece lanzar nuestro tractor más potente de todos los tiempos, el nuevo Quadtrac AFS Connect™ con de 715 CV de potencia nominal.

+11%
de potencia

MAYOR EFICIENCIA

Con hasta 778 CV de potencia máxima

El concepto que subyace bajo el desarrollo del Quadtrac 715 es mucho más que potencia. Nuestro objetivo era crear una máquina que cumpliera los requisitos de las explotaciones más grandes, donde los aperos son utilizados a las velocidades ideales para lograr una mayor eficiencia en el trabajo. También se busca realizar la labor en los cortos periodos de buen tiempo, incluso en condiciones duras de trabajo. Y no te preocupes, tu suelo va estar protegido: una pisada de mayor superficie garantiza menos pasadas y una mayor eficiencia.



Modelo	Potencia nominal ECE R120 ¹⁾ a 2.200 rpm (CV)	Potencia máxima ECE R120 ¹⁾ (CV)	Transmisión	Capacidad de elevación máxima [kg]	Caudal máx. de bomba estándar (Opcional) [l/min]	Ancho de oruga estándar (Opcional) [cm]
QUADTRAC 715	715	778	PowerDrive 16 + 2	10.092	170 (216 u 428)	76 (91)
QUADTRAC 645	645	699	PowerDrive 16 + 2	10.092	170 (216 u 428)	76 (91)
QUADTRAC 595	595	656	PowerDrive 16 + 2	10.092	170 (216 u 428)	76 (91)
QUADTRAC 555	555	614	PowerDrive 16 + 2 o CVXDrive	10.092	170 (216 u 428)	76 (91)
QUADTRAC 525 STEIGER 525	525	578	PowerDrive 16 + 2 o CVXDrive	10.092	170 (216 u 428)	76 (91) -
STEIGER 475	475	522	PowerDrive 16 + 2 o CVXDrive	10.092	170 (216 u 428)	-

¹⁾ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97 / 68 / CE

+11%
de capacidad del depósito de combustible

+3%
de superficie
de pisada

+11%
de potencia
lumínica



RENDIMIENTO IMPRESIONANTE

- Potente motor con valor máximo de potencia desarrollado de 778 CV
- Caudal de hasta 428 litros por minuto, para un máximo de mandos a distancia electrohidráulicos
- Capacidad de elevación trasera descomunal de 10.092 kg

CONECTIVIDAD ES EFICIENCIA

- Tecnología AFS Connect – la puerta de acceso a los tractores de las series Steiger y Quadtrac AFS Connect™
- Funciones remotas ampliadas
- Puedes gestionar y optimizar tu explotación, tu flota y tus datos con AFS Connect en cualquier momento
- Pantalla compartida de forma remota

MÁXIMO NIVEL DE CONFORT

- Sistema operativo AFS Vision Pro intuitivo que incorpora la pantalla AFS Pro 1200
- Mandos ergonómicos e intuitivos, desarrollados con nuestros clientes
- Posibilidad de programación de botones configurables, líder del sector, con más de 100 funciones

INIGUALABLE

- Giro mediante articulación y oscilación en tres puntos que hace desarrollar la máxima potencia
- El diseño de cuatro orugas distribuye el peso de manera uniforme en una superficie total de 5,7 m²
- Oscilación de 26° disponible tanto hacia arriba como hacia abajo
- Caudal máximo de 170 l/m disponible a través de un mando a distancia trasero.

SAFE**GUARD** CONNECT

PROTEGE TU INVERSIÓN. MEJORA TU PRODUCTIVIDAD.

Tu nuevo Steiger o Quadtrac AFS Connect garantiza un control total de los costes y seguridad de planificación. SAFEGUARD CONNECT ofrece una combinación de los mejores servicios de Case IH en un único paquete integral. Tu nueva máquina conectada* incluye este conjunto de servicios de valor añadido para una protección duradera de la inversión y la máxima productividad de tus actividades agrícolas.

* Consulta a tu concesionario la disponibilidad, los términos y condiciones de Safeguard Connect para tu nueva máquina Case IH.

- Garantía ampliada
- Tecnología AFS Connect
- MAX **SERVICE** 24/7
- Inspección de precampaña
- Formación del operador a cargo del concesionario
- Soporte proactivo con la nuestra Connect Room



caseih.com



Teléfono gratuito: 00 800 22 73 44 00

¡La seguridad nunca está de más! Lee siempre el manual del operador antes de trabajar con cualquier tipo de equipo. Inspecciona el equipo antes de usarlo y cerciérate de que funciona correctamente. Sigue las indicaciones de seguridad del producto y haz uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados. Este documento se publica para distribución mundial, por lo tanto, los equipamientos de serie y opcionales y la disponibilidad de cada modelo puede variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las características técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de realizar dichas modificaciones en las unidades ya vendidas. A pesar del esfuerzo realizado para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones, que aparecen en este folleto, sean correctas en el momento de su impresión, también estas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar equipamientos opcionales o no mostrar todos los equipamientos de serie. Case IH recomienda lubricantes **AKCELA**.

TP01 / SM / 03/2024 / Impreso en Austria - Cód. 23C0018E00

The Case IH logo, featuring the words 'CASE IH' in a bold, white, sans-serif font. The 'I' and 'H' are stylized with a red vertical bar on the right side of each letter. The logo is set against a dark background with a white diagonal line.