



## *Krypton*

### **Para trabajar en cualquier terreno con total seguridad.**

El tractor sobre orugas Krypton de SAME es el más potente de su gama, y está preparado para afrontar cualquier trabajo incluso en los terrenos más adversos. Diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en las condiciones más difíciles, típicas de las zonas de montaña. Con un estilo moderno, de líneas redondeadas, su diseño está pensado para tener una visibilidad óptima y respetar los cultivos. El Krypton se distingue gracias a su batalla de 1.850 mm y a un innovador carro con 6 rodillos de apoyo, que ofrece una gran estabilidad y una alta capacidad de tracción.

**KRYPTON:**  
**115**



**SAME**

MOTOR		
Emisiones		Fase III B
Modelo		FARMotion
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	4 / 3849
Admisión		Turbo intercooler
Potencia máxima a 2000 rpm	kW/CV	83/113
Par máximo a 1600 rpm	Nm	435
Incremento de par	%	28
Filtro del aire con eyector de polvo (PowerCore)		●
Capacidad del depósito de gasoil	litros	130
INVERSOR		
Inversor mecánico sincronizado		●
CAMBIO MANUAL		
Cambio de 4 marchas		●
Número de velocidades con superreductora	n.º	12 + 12
Número de velocidades con multiplicador	n.º	16 + 16
TOMA DE FUERZA TRASERA		
Embrague multidisco en baño de aceite		●
Control electrohidráulico		●
TDF 540/540ECO		○
TDF 540/1000		●
FRENOS Y DIRECCIÓN		
Frenos laterales de dirección multidisco en baño de aceite		●
Frenos laterales de dirección de mando hidrostático servoasistido		●
Frenos de dirección de cinta en baño de aceite		●
Frenos de dirección de mando hidrostático servoasistido		●
Freno de servicio de pedal		●
ELEVADOR		
Elevador trasero mecánico		●
Capacidad del elevador trasero	kg	3170
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal de la bomba	l/min	50 + 25
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º vías	6 / 10
PLATAFORMA		
Suspendida sobre casquillos elásticos ("silent-blocks")		●
Bastidor de seguridad de 4 montantes		●
Palancas del cambio a la derecha del conductor		●
Palanca de gamas a la derecha del conductor		●
Palanca del inversor a la derecha del conductor		●
ORUGAS		
Cadenas en seco / lubricadas		● / ○
Rodillos y ruedas de tensor de oruga en baño de aceite		●
Rodillos de apoyo para oruga	n.º	6
Rodillos de soporte para oruga	n.º	1
Tejas para oruga	n.º	40
Ancho tejas	mm	450
Superficie de apoyo	cm²	16.650
MEDIDAS Y PESOS		
Longitud máxima con brazos	mm	3542
Ancho	mm	1800
Ancho de vía	mm	1350
Altura máxima hasta el bastidor de seguridad	mm	2390
Despeje	mm	210
Batalla	mm	1850
Peso sin lastre	kg	5360

- De serie
- Opcional
- No está disponible

Concesionario de zona

Obtenga más información en [same-tractors.com](http://same-tractors.com) o visite su concesionario.

SAME es una marca de 

