



AMPIO POSTO DI GUIDA



PINZA INTERCAMBIABILE
(opzionale per R 180)



MOTORI BASSO CONSUMO

- ▶ **R 160** | Larghezza lavoro 1,40 mt. motore diesel bicilindrico HP18 avanzamento idrostatico 2RM - sterzo con idroguida, altezza scarico 2,40 mt.
- ▶ **R 170** | Larghezza lavoro 1,70 mt. motore diesel tre cilindri HP 42 avanzamento idrostatico 4X4 sterzo con idroguida, altezza scarico 2,40 mt. - piastra
- ▶ **R 180** | Larghezza lavoro 1,80 mt. motore diesel quattro cilindri HP 54 avanzamento idrostatico 4 x 4 sterzo con idroguida, altezza scarico 2,40



Motoraccogliolive



Motoraccogliolive



Barone Srl propone agli agricoltori una gamma di macchine agricole costruite in modo da soddisfare le più svariate esigenze. Nella propria produzione hanno molta importanza le macchine raccogliolive e nocciole destinate a tutte le aziende agricole che si caratterizzano per la grande novità di essere agevolmente utilizzate per una ottimizzazione della raccolta delle olive da terra. Se utilizzate in combinazione con le cernitrici, rappresentano un innovativo cantiere di raccolta e pulitura completamente automatizzato.

Caratteristiche principali:

- Elevata quantità di prodotto raccolto.
- Mantenimento integrità del prodotto raccolto da terra.
- Notevole riduzione dei tempi di raccolto grazie alla innovativa trasmissione idrostatica.
- Grande adattabilità a terreni non perfettamente preparati, mediante l'utilizzo di speciali spazzole a forma cilindrica a settore elicoidale con automazione idrostatica;
- Possibilità di scarico delle olive raccolte nel cassone posto davanti all'operatore ad una altezza massima di mt 2,40.
- Telaio in acciaio, appositamente progettato per resistere a forti sollecitazioni e consentire un uso polivalente della macchina (raccolta olive, nocciole, mini-pala, e mini caricatore frontale).
- Grande stabilità e motricità grazie alle ruote a grande sezione.
- Le ruote posteriori sono sterzanti e oscillanti.



Barone Srl propone a los agricultores una gama de maquinàs agrícolas fabricadas para satisfacer las más variadas necesidades. Dentro de sus fabricados, tienen mucha importancia las máquinas recogedoras de aceitunas y avellanas, destinadas a todas las fincas agrícolas, siendo la gran novedad la de ser fácilmente utilizadas para optimizar la recolección del producto desde el suelo. Si vienen utilizadas junto con las seleccionadoras, ellas representan un novedoso conjunto de recolección y limpieza completamente automatizado.

Característica principales:

- Elevada cantidad de producto cosechado
- Mantenimiento íntegro del producto recogido desde el suelo
- Elevada reducción de los tiempos de recolección, gracias a su novedosa transmisión hidrostática.
- Gran adaptación a los terrenos no perfectamente preparados, mediante la utilización de especiales cepillos de forma cilíndrica, de sección helicoidal y automación hidrostática.
- Descarga máxima del producto recogido en la tolva situada en parte delantera del operador: 2,40 mts. (recolección de aceitunas, avellanas, mini pala y mini cargadora frontal).
- Gran estabilidad y motricidad gracias a las ruedas de gran selección.
- Las ruedas posteriores son direccionales y oscilantes.



Barone Ltd proposes to the farmers a range of agricultural machines built in order to satisfy the most varied demands. In its own production great importance is given to the machines for the harvest of olives and hazelnuts characterized for the great innovation to be easily used for an optimization of the harvest of the olives on the ground.

If used in combination with grading machines, they represent an innovative and completely automated field of harvest and cleaning.

Principal characteristics

- High quantity of picked product;
- Maintenance of the integrity of the product picked up by the ground;
- Considerable reduction of crop times thanks to the innovative hydrostatic transmission;
- Great adaptability to not perfectly prepared grounds, through the use of special cylindrical shaped brushes with helical sector by hydrostatic automation;
- Possibility of unloading the olives stored in the large case set in front of the operator to a maximum height of mt. 2,40.
- Structural steel, projected to withstand strong solicitations and to allow a multi-purpose use of the machine (harvest of olives, hazelnuts, mini-shovel, frontal mini-loader)
- Great stability and traction thanks to the large sectioned wheels
- The back wheels steer and swing.

DOMAG

EQUIPOS Y MAQUINARIA

C/ Puerta de Abajo, 43 – Pol. Ind. Las Canteras
28430 Alpedrete (Madrid)
Tel. 91 857 92 31 (4 líneas) – Fax 91 857 19 41

E-mail: info@domag.es

Web: www.domag.es