

· ANCHURA DE TRABAJO REGULABLE	SÍ
· ALTURA REGULABLE	SÍ
· ALIMENTADOR HIDRÁULICO REGULABLE	SÍ
· TAMAÑO DEL TRITURADO REGULABLE	SÍ
· BASTONES LATERALES - DOS FILAS DE 3 BASTONES	SÍ
· PUERTA TRASERA ABATIBLE	SÍ
· REGULADOR DE CAUDAL	OPCIONAL
· TRANSMISIÓN DEL ALIMENTADOR POR PIÑONES Y CADENA	SÍ
· SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL GRUPO MULTIPLICADOR - RUEDA - LIBRE	SÍ
· SISTEMA AUTOLIMPIABLE PARA QUE NO SE ATASQUE	SÍ
· MARTILLOS - OSCILANTES ESPECIALES PARA MOLINO	SÍ
· CONTRAGOLPES 5 FILAS DE ACERO ANTI-DESGASTE	SÍ
· RUEDAS GIRATORIAS PARA TRITURADOR	OPCIONAL

MODELO **TRO**  
ESPECIAL  
OLIVOS ALMENDROS

ESPECIAL PARA  
TERRENOS MUY PEDREGOSOS



CON ALIMENTADOR  
HIDRÁULICO

CON MOLINO

**DATOS TÉCNICOS**

MODELO				 KG	 CV	 R.P.M	 MARTILLOS	 ROTOR	 CORREAS DENTADAS	 ALIMENTADOR	 ASPAS
TRO-1500	125	174	1020+500	745	60	540	9	435	4XPB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	10
TRO-1800	125	204	1020+500	830	70	540	12	435	4XPB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13
TRO-2000	125	224	1020+500	950	80	540	12	435	4XPB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13

\* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

DISTRIBUIDOR:

**LOS TRITURADORES TRO TRABAJAN EN DOS FASES  
CON UNA AMPLIA GARGANTA DE ENTRADA  
UN SOLO ALIMENTADOR MUY POTENTE Y AUTOLIMPIABLE  
(Sistema Único En El Mercado)  
ESTA MÁQUINA ES CAPAZ DE TRAGAR ÁRBOLES ENTEROS**

# MODELO **TRO** ESPECIAL PARA OLIVOS - ALMENDROS PARA TERRENOS MUY PEDREGOSOS

## MEDIDAS

**1500**

**1800**

**2000**

CON ALIMENTADOR HIDRÁULICO  
CON MOLINO

MOVIMIENTO HIDRÁULICO DEL ALIMENTADOR - REGULABLE Y REVERSIBLE  
CON LA BOCA DE ENTRADA MUY AMPLIA Y SOLO UN ALIMENTADOR  
ADMITE MÁS CANTIDAD Y DE MAYOR TAMAÑO LAS RAMAS DE PODA

**OPCIONAL**  
CON REGULADOR  
DE CAUDAL HIDRÁULICO

TRES BASTONES A CADA LADO  
PARA LLEVAR MÁS ANCHURA



LOS TRITURADORES TRO TRABAJAN EN DOS FASES  
CON UNA AMPLIA GARGANTA DE ENTRADA  
UN SOLO ALIMENTADOR MUY POTENTE Y AUTOLIMPIABLE (**Sistema Único En El Mercado**)  
**ESTA MÁQUINA ES CAPAZ DE TRAGAR ÁRBOLES ENTEROS**

### CON EL ALIMENTADOR

1. Un eje Pick-Up que los levanta y alinea hacia el molino disponiendo de un sistema de autolimpiado para que no se atasquen, con velocidad regulable.

### EL MOLINO

2. Un eje con martillos totalmente encerrados y unos contragolpes especialmente diseñados rompen y desgarran las ramas que salen al exterior por sus dos cribas de taladros, totalmente destrozados y al tamaño deseado.

**OPCIONAL**  
CON RUEDAS GIRATORIAS

