

- ANCHURA DE TRABAJO REGULABLE.
- ALTURA REGULABLE.
- ALIMENTADOR HIDRÁULICO REGULABLE Y REVERSIBLE.
- TAMAÑO DEL TRITURADO REGULABLE.
- GANCHOS DEL RECOGEDOR REGULABLES.
- RUEDAS GIRATORIAS Y BASCULANTES HACIA DENTRO.
- BASTONES LATERALES - DOS FILAS DE 3 BASTONES.
- PUERTA TRASERA ABATIBLE.
- REGULADOR DE CAUDAL.
- TRANSMISIÓN DEL ALIMENTADOR POR PIÑONES Y CADENA.
- SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL GRUPO MULTIPLICADOR - RUEDA - LIBRE.
- SISTEMA AUTOLIMPIABLE PARA QUE NO SE ATASQUE.
- MARTILLOS - OSCILANTES ESPECIALES PARA MOLINO.
- CONTRAGOLPES 5 FILAS DE ACERO ANTI-DESGASTE.
- SISTEMA DE ENGANCHE REVERSIBLE.

- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- OPCIONAL
- SÍ
- SÍ
- OPCIONAL
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- SÍ
- OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS

MODELO				 KG	 CV	 R.P.M	 MARTILLOS	 ROTOR	 CORREAS DENTADAS	 ALIMENTADOR	 ASPAS
TRS-3-G-H-1500	125	174	1020 + 500	775	60	540	9	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	10
TRS-3-G-H-1800	125	204	1020 + 500	860	70	540	12	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13
TRS-3-G-H-2000	125	224	1020 + 500	980	80	540	12	435	4 X PB	CADENA 1 1/4 REFORZADA	13

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
 CTRA.NAC.232, KM 346
 26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
 TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
 FAX: 941 16 06 26
 E-mail: general@general-agricola.es
 Web:www.general-agricola.es



DISTRIBUIDOR:

MODELO **TRS - G - 3 - H**

ESPECIAL PARA
VIÑA Y OLIVOS
REFORZADO



CON RUEDAS FIJAS
DE SERIE



OPCIONAL
RUEDAS GIRATORIAS
RUEDAS ABATIBLES

MODELO **TRS - G - 3 - H**

PARA TERRENOS MUY PEDREGOSOS

MEDIDAS

1500

1800

2000



CON BASTONES
PARA COGER
MÁS ANCHURA

TRITURADOR ESPECIAL PARA VIÑA Y OLIVOS REFORZADO

CON RUEDAS FIJAS DE SERIE

OPCIONAL
RUEDAS GIRATORIAS
Y RUEDAS ABATIBLES



CON PUERTA
ABATIBLE
MANUALMENTE

CON TRITURADOR Y BARREDORA

